

环烷油 通用 190kg

产品名称	环烷油 通用 190kg
公司名称	北京市津同乐泰化工产品有限公司
价格	面议
规格参数	型号:通用 产品规格:190kg 主要用途:助剂
公司地址	中国 北京市朝阳区 化工原料、玻璃仪器
联系电话	86 010 87714519/87775515/87777555 13821721403

产品详情

环烷油是从环烷基原油中提炼出来的、在石油产品中与石蜡基油相比资源较少，储量只占世界已探明石油储

环烷油

量的2.2%，属稀缺资源。世界上的环烷基原油资源主要集中分布在四个地方，即美国的德克萨斯州、加利福尼亚州、南美洲的委内瑞拉和中国的新疆油田、辽河油田、大港油田以及渤海湾等地区。美国德州和加州的稀环烷基原油逐渐减少，重质环烷基原油开始开采；目前大量开采的是委内瑞拉重质环烷基原油，开采的成本越来越高。

环烷油属于操作油(加工油、填充油)之类，是以环烷烃为主要成分的石油馏分。

相对密度0.89~0.95，闪点>160，酸值<0.1mgkoh/g，苯胺点66~82，凝固点 18。折射率1.4860~1.4963。酸值<0.15mgkoh/g。流动点-40~-12。饱和烃含量87.55%~93.86%，芳烃含量6.14%~11.96%，沥青质含量0~0.49%。用作橡胶型密封胶和压敏胶的软化剂。贮存于阴凉、通风的库房内，远离火种、热源。

编辑本段用途

环烷油具有饱和环状碳链结构，具有低倾点，高密度、高粘度、无毒副作用等特点，而且在它的环上通常还会连接着饱和支链。因为这种结构，使环烷油既具有芳香烃类的部分性质，又具有直链烃的部分性质，又由于环烷油来自天然石油，有价格低廉、来源可靠等优点，决定了环烷油能够在许多领域有着特殊的用途。

环烷烃油是以下几种特殊性能的合理选择：

1. 高溶解力

2. 优异的低温性能

3. 与某些树脂及聚合物优良的兼容性

4. 与橡胶的良好增塑和互溶性

环烷基油典型应用市场为：

1. 变压器油，为其提供冷却和电绝缘性能；

2. 工艺油，用于大量化学工艺中提供优异的溶解能力；

3. 润滑油，用于生产金属加工液、脂和工业油。

4. 橡胶填充油：可以用多种橡胶作为增塑剂和填充操作油，以改善橡胶的可塑性和弹性

本产品的型号是通用，产品规格是190kg，主要用途是助剂