

ZB型煤矿用液压注水泵 煤矿用液压注水泵

产品名称	ZB型煤矿用液压注水泵 煤矿用液压注水泵
公司名称	重庆天巨承机械制造有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:煤矿用液压注水泵 型号:ZB型 额定压力:20 (Mpa)
公司地址	中国 重庆市 重庆市北碚区后丰岩225号
联系电话	86 023 68301888 13668012525

产品详情

品牌	煤矿用液压注水泵	型号	ZB型
额定压力	20 (Mpa)		

煤矿液压注水泵是我公司开发的井下多功能注水轻便型移动泵。用该注水泵在采煤前向煤体注水，能从根本上避免煤尘和瓦斯的危害。经过注水，可使煤体湿润，避免粉尘扬起，改善劳动条件；能排出瓦斯，保证安全生产，提高效率。

煤矿液压注水泵除用作煤层注水设备外，还可用作各种采煤机械的喷雾防尘和电机水冷的泵站设备；亦可用作液压支柱注液、试验、液压钻机、液压锚杆钻机及压力机械的液压源和用作煤巷以及各种机械设备的清洗用泵。

1.产品执行标准

mt /t188.2—2000煤矿用乳化液泵站乳化液泵

q/tj4-2008《煤矿液压注液泵技术条件》

2.型号的组成及其代表意义如下所示：

zb— / — ()

功率，kw

最高压力，mpa

最大流量，l/min

注水泵

型号示例：zb-31/20-4型注液泵，表示注水泵，公称流量为31l/min，公称压力为20mpa,配用电动机功率：4kw。

3.使用条件

注水泵工作温度为0 ~ 40℃，但24h内平均温度不超过35℃，非工作期间最低环境温度不低于-40℃。

注水泵的工作环境海拔高度不超过1000m，超过1000m应作为特殊情况处理。

注水泵工作时整机应放置水平，放置在坚实的地面，工作过程中不应下陷。

4、技术特征（主要技术参数）

项目	压力	排量	功率	容积效率	总效率	重量	外形
型号	mpa	l/min	kw	%	%	kg	(长×宽×高)
zb-31/20-4	20	3	4	90	77	115	0.93×0.5
	2.3	31					