

日本SANEI三荣BL-1122PS打印机

产品名称	日本SANEI三荣BL-1122PS打印机
公司名称	深圳市久洋机电有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:日本SANEI三荣 型号:BL-1122PS 类型:打印机
公司地址	深圳市龙岗区龙岗街道龙岗路17号创富时代名苑401室
联系电话	13530343269 13392825392

产品详情

日本sanei三荣bl-1122ps打印机现货

日本sanei三荣bl-1122ps打印机现货

sanei日本三荣电机bl-1122ps打印机厂家直销

sanei日本三荣电机bl-1122ps打印机厂家直销

联系人：陈小姐

手机：15818646487

电话：0755-89232367

qq：1141603857

特徴2電源方式（acアダプター/充電機）最高90mm/sの高速印字ラベル紙対応白/黒、選べるケースカラーページモード機能搭載フォームオーバーレイ機能搭載電池充電機能内蔵rohs規制対応

仕様



機種	bl-112 ps	bl-112 ui
印字方式	サーマルラインドット方式	
総ドット数	832ドット	
ドット密度	8ドット/mm	
印字幅/紙幅	104mm/112mm	
最高印字速度	90mm/sec. max. * acアダプター使用、印字率12.5%、紙厚0.06mmの場合	
インターフェース	シリアル (rs-232c) パラレル (セントロニクス社準拠)	usb2.0?irida (ir-bht/ir-sanei)
文字構成/文字寸法	16ドット系半角文字：16x8ドット/2.0x1.0mm 全角文字：16x16ドット/2.0x2.0mm 24ドット系半角文字：24x12ドット/3.0x1.5mm 全角文字：24x24ドット/3.0x3.0mm	
印字桁数	69桁 (24ドット半角文字、文字間スペース0ドット時)	
バーコード	upc-a/e, jan13/8, code39, itf, codabar, code128	
2次元コード (オプション)	qrcode、maxicode、pdf417、datamatrix、micropdf417	
受信バッファ	1024バイト	
ユーザーメモリ	8192バイト	
環境条件	動作温度：0 ??+40 (acアダプター使用時) -10 ??+50 (充電電池使用時) 動作湿度：30%rh??80%rh (結露なきこと) 保存温度：-25 ??+60 保存湿度：20%rh??90%rh (結露なきこと)	
寿命	耐パルス性 1億パルス以上(印字率12.5%) 耐摩耗性 50km以上mtbf 300,000時間	
電源	内部電源：dc7.4v (リチウムイオン充電電池??ur-121(1700mah)、ur-250 (2500mah)外部電源：dc9.0v、3.0a (acアダプター??bls-120w)	
消費電流	待機時 70ma以下	
外形寸法	約154 x 129 x 66.3 (w x d x h) mm	
質量 (本体のみ)	約490g	約470g
同梱品	acアダプター??bls-120w、acコード、サンプルロール紙1巻	
emi適合規格	vcci ,fcc,ce	

オプション

感熱紙 (幅??長さ)	p-112-30 (112mm??30m、10巻/箱)	
充電電池	ur-121 (1700mah)、ur-250 (2500mah)	
充電器	nc-lsc05	
キャリングケース	ca-bl112 (シヨルダーベルト付き) * bl-112 ui用	

基本方針1.当社は、主要製品である小型プリンタの設計??開発??製造??販売??サービスの全てのプロセスにおいて環境に与える影響を認識し評価し継続的に改善を行う。また環境汚染の予防に努める。2.環境に関連する法規制や、当社が同意するその他の要求事項に対し、それを遵守する。3.当社が行う企業活動が環境に与える影響の中で、特に下記項目の推進を図る。

環境保全の為天然資源の有効利用を図る。 リユース活動を推進する。

環境にやさしい製品作りを推進する。 製品の化学物質含有調査を継続的に行い、お客様からの提示要求に応える。4.環境教育を通じて、全従業員への環境方針の理解と、改善活動等の実績を周知する事によって、意識向上を図る。5.本環境方針は、積極的に一般公開する。

本产品的品牌是日本SANEI三荣，型号是BL-1122PS，类型是打印机，打印方式是热线圆点，打印速度是9

0mm/sec.max. , 接口是75 , 介质类型是纸 , 打印分辨率是99.9 , 尺寸是154 × 129 × 66.3 (W × D × H) mm
(cm) , 重量是0.49 (kg)