

# 发光LED霓虹招牌车头日光等各种灯饰用光扩散剂，光扩散粉分散剂

产品名称	发光LED霓虹招牌车头日光等各种灯饰用光扩散剂，光扩散粉分散剂
公司名称	广州巴泰化工有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:巴泰bataichem 型号:BT-9272光扩散剂
公司地址	广州市白云区石井镇夏茅村广花公路东侧广州市世盛工业品展览中心内A区11座12-13号铺
联系电话	13316128993 13828482151

## 产品详情

bt-922硅酮粉

inci/ctfa：聚甲基硅倍半氧烷

特性：

n 球形结构

n 粒径分布范围窄

n 超细粒径

产品简述：

优点：

n 良好的润滑性

n 更好的耐温、耐寒、耐磨性

n 极好的分散性

本产品是采用特殊工艺技术制成的真球形结构聚硅氧烷聚合物，具有不溶的热固性，有更高的耐温性、耐老化，不变色。本产品粒径分布均匀，在各类树脂及橡胶体系中分散性好，能够改善润滑性及抗磨损性；改进涂料及润滑脂体系的颜料分散性及滑爽性，另产品表面有优良的触感；可显著增强光扩散性能，光损耗小，可保持透光性与匀光性的良好平衡。本产品适用于耐热性、耐溶剂、手感要求高的涂料油墨及消光剂、抗刮伤剂、手感改良剂、聚乙烯薄膜抗粘连、光扩散剂等领域。

技术参数：

外观（目测）	-----	白色球形微粉
	---	
平均粒径（ $\mu\text{m}$ ）	-----	2
	---	
比重（25 $^{\circ}\text{C}$ ）	-----	1.31

折光率	- -----	1.43
ph值	- -----	6~8
含水率	- ----- ----	< 0.5%

注:本参数表所列参数只叙述了本产品的常规性质,仅供参考

应用领域：	建议添加量：
n 涂料、油墨	n 1~5%
n 光扩散剂	n 0.5~1%
包装规格：	

本品采用20kg包装，特殊包装也可根据用户要求另定。

储存期：

本产品密封和室温条件下有效期为两年，但建议开包后尽快使用完毕。

注意事项：

本产品非危险品，运输及储存过程中要注意防潮，防止酸碱性等杂质混入。

(本产品未经医用和制药相关部门检测)

本产品的加工定制是是，品牌是巴泰bataichem，型号是BT-9272光扩散剂，颜色是彩色，规格是20kg，特性是超细粒径，用途是LED灯霓虹灯彩灯招牌灯车头灯吊灯等各种灯饰用光扩散剂，分散剂