

# 同轴电缆 SYWV-75-9物理发泡聚乙烯绝缘

产品名称	同轴电缆 SYWV-75-9物理发泡聚乙烯绝缘
公司名称	安徽华生仪表线缆有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 型号:SYWV-75-9 品牌:华生
公司地址	安徽省天长市铜城镇工业园区纬二西路8号
联系电话	0550-7515698 18605537876

## 产品详情

本产品适用于1ghz以下闭路电视系统、共用天线电视系统作分支线和用户线以及其它电子装置。电缆分配系统用物理发泡聚乙烯绝缘同轴电缆比实芯聚乙烯、化学发泡聚乙烯和纵孔聚乙烯绝缘电视电缆具有更优良的高频性能，它有衰减低、一致性好、不易受潮等突出优点，为此在国际、国内市场已获得广泛使用。

环境条件：-25 ° c ~ +70 ° c ( pvc护套 )

-40 ° c ~ +70 ° c ( pe护套 )

相对湿度：当温度为 $40 \pm 2$  ° c时，为90% ~ 95%。

### 一、常用型号及名称

型号	名称
sywv-75-5	电缆分配系统用物理发泡聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套同轴电缆
sywv-75-7	
sywv-75-9	
sywy-75-7	电缆分配系统用物理发泡聚乙烯绝缘聚乙烯护套同轴电缆
sywy-75-9	

### 二、电缆的结构尺寸

型号	内导体mm	绝缘外径mm	外导体mm	护套mm	单位重kg/km
sywv-75-5	$1.0 \pm 0.02$	$4.8 \pm 0.2$	5.8	7.5	46 ( pvc )

sywv-75-7	1.66 ± 0.02	7.25 ± 0.25	8.3	10.6	85 (pe)
sywv-75-9	2.15 ± 0.03	9.00 ± 0.25	10.3	12.6	120 (pvc)
					110 (pe)

本产品的加工定制是是，型号是SYWV-75-9，品牌是华生，芯数是1，护套材质是聚氯乙烯，材料形状是圆线，拉伸强度是100%，电线最大外径是12.6（mm），绝缘厚度是不限（mm），产品认证是CCC