

瑞士Nascent铝合金脱模剂，耐高温，高倍稀释，无烟无残留

产品名称	瑞士Nascent铝合金脱模剂，耐高温，高倍稀释，无烟无残留
公司名称	深圳市中瑞行贸易有限公司
价格	面议
规格参数	型号:YS-370M 品牌:瑞士Nascent 比重:0.91
公司地址	深圳市龙华新区龙华街道骏华南路山咀头综合大楼十三楼1312（办公场所）
联系电话	13005452584

产品详情

瑞士nascent莱赛特ys-370m铝合金高温脱模剂是以先进工艺合成的耐高温改性硅油加入特殊抗氧剂精制而成的长效耐高温铝合金脱模剂。本耐高温乳化硅油适用于铝合金高温脱模剂铝合金等金属压铸脱模，聚氨酯、环氧树脂、橡胶、塑料制品等的高温离型脱模。

性能特点

*极优良的耐高温性能，强力的高温离型脱模性能，最高耐温可达370 以上；

*铺展性强，乳化后宜高倍稀释，成膜均匀不聚集，铸件表面光亮无痕迹；

*无毒、无害、不燃、无化学反应，在使用过程中不会产生有害的烟雾和气味，作业环境清洁、无污染；

*使用时在模具上基本无残留，适用于对制品后加工（如涂装、电镀、印刷等）有一定要求的场合；

*保模时间较长，适用于大型的、构造复杂的铝压铸制品的工艺场合。

?

应用范围

*适用于铝合金等金属压铸脱模，聚氨酯、环氧树脂、橡胶、塑料制品等的离型脱模；

*其它高温润滑场合如轮胎成形脱模剂、工程塑料成形脱模剂等；

*适用温度范围：-40 ~ 370 。

?

典型数据

nascent-lube	ys-370m
外观 (原液)	褐色透明液体
运动黏度 (25) , mm ² /s	1000 ± 100
有效成分	100%
凝点,	< -45
机械杂质, %	无
耐磨损性能 (四球机法, 常温, 1500rpm)	?
pb, n	< 180
pd, n	2215
d196n30min, mm	0.83

?

注意事项

?* ys-370m与乳化剂之比= 10 : 1.25-1.3 (以无漂油不分层为准)。

*油相转水相过程出现溶胀时, 要特别注意加入水量的控制; 必须使溶胀状态一直处可均匀搅拌的状态, 一旦漂起, 则可能导致乳化失败。

*正常乳化后过滤出的物料收集起来, 可以作为下次乳化工作时, 第一次加水的物料加入其中搅拌, 以避免损失。

*首次乳化前, 建议先以手工方式搅拌乳化小样, 以获得乳化原理的感性知识。

本产品的型号是YS-370M, 品牌是瑞士Nascent, 比重是0.91, 闪点是- (), 40 运动粘度是1000 (原液) (cSt), 粘度等级是-, 倾点是-45 ()