

防火板1#乳化型脱模油

产品名称	防火板1#乳化型脱模油
公司名称	张家港市远望石油制品有限公司
价格	面议
规格参数	型号:yw-1# 品牌:yw-1# 比重:1
公司地址	金港镇南沙占文村
联系电话	0512-19301563603 13776263278

产品详情

一、简介：

yw-1#乳化型脱模油是由矿物油、植物油、高分子有机酸及稳定剂等成分组成，具有性能可靠，质量稳定，不受气候温度限制，无毒无腐蚀，涂于模板后形成一层润滑性很高的隔离膜，脱模后板面上不残留水泥浆料，构件表面平整干净，便于装饰，是一种理想的脱模材料。

二、产品特点：

1. 本产品具有良好的隔离性能，易拆模，拆模后可保持表面光滑平整，棱角整齐无损。
2. 涂刷方便且对钢模板不产生锈蚀作用。

三、适应范围

产品适用于各种预制防火板，现浇的钢模、木模和地模隔离。

四、使用方法

- 1、将yw-1#脱模油原液倒入加水容器中搅拌均匀即可使用。使用浓度按工艺要求自定。
- 2、涂刷前先将模板清理干净，再依次涂刷。
- 3、脱模油存放时间过长如有轻度分层，不影响质量，搅拌后即可使用。

本产品的型号是yw-1#，品牌是yw-1#，比重是1，闪点是160（ ），40 运动粘度是100（ cSt），倾点是-5（ ）