

硅油，二甲基硅油，硅油脱模剂（脱模油），硅油润滑剂

产品名称	硅油，二甲基硅油，硅油脱模剂（脱模油），硅油润滑剂
公司名称	广州博峰化工科技有限公司
价格	面议
规格参数	型号:201 品牌:BF 比重:1.4
公司地址	广州市天河区黄村福元南路4号506房（仅限办公用途）
联系电话	13450495948 13570058159

产品详情

二甲基硅油，50-12500cs。

cas：63148-62-9

包装：200kg/桶

用途：

1、广泛用于纺织工业,无论是织物生产,还是纱和线的生产以及后道印染、产品处理,都广泛应用硅油,根据不同的情况,硅油发挥其能形成柔软、耐久的薄膜、摩擦系数低、惰性、耐用、耐热、表面张力低等特点,使产品达到理想的要求. 2、广泛应用于电机、电器、电子仪表上作为耐高温、耐电弧、耐电晕、抗蚀防潮、防尘的绝缘介质,目前还用作变压器、电容器油,可使变压器体积缩小,功力增大,提高安全性和无污染. 3、作防震阻尼用油,广泛用于仪表汽车风扇,缓冲阻尼器等.用本品作液体弹簧,体积小、重量轻,可在很广泛的温度范围内承受很大的冲击力,是很好的抗震动吸收剂. 4、作脱模剂。可广泛应用塑料成型、橡胶加工、金属铸造、造纸、玻璃制品、纤维、食品等方面,具有脱模性强,制品表面精度高,用量省,一次涂刷多次使用,安全、清洁、无毒、无味等优点. 5、作消泡剂。是应用于范围最广的消泡剂,消泡力强、耐高温、不挥发、化学稳定性高,无毒、安全,广泛应用于石油、化工、印染、涂料、制药、制革、发酵、食品等方面. 6、作润滑剂。适用于做橡胶、塑料、塑料轴承、齿轮的润滑剂和高条件下的机械,机密仪器的润滑。 7、作表面处理剂。用10%左右的溶液或乳液涂于玻璃、陶瓷、金属表面,再经150~300℃热处理后可形成一层半永久性的防水、防毒和绝缘性的薄膜.也可用于纸张,皮革,建材和织物的水处理。 8、作添加剂。在涂料、橡胶、石蜡和树脂等材料中加入少量本品可明显地提高这些材料的防水性,光亮度,抗氧化性和改善加工性能。 9、其他用途。本品还可以作高温浴及热载体,精密仪器的

本产品的型号是201，品牌是BF，比重是1.4，闪点是1500（），40℃运动粘度是50-12500（cSt），粘度

等级是1，倾点是-59 ()