

脱模油 脱模剂 BNTMJ

产品名称	脱模油 脱模剂 BNTMJ
公司名称	合肥本诺新型建材有限公司
价格	面议
规格参数	型号:BNTMJ 品牌:本诺
公司地址	安徽省合肥市长丰县吴山镇吴山工业园
联系电话	18019932580 18019932580

产品详情

(可全国配送)油性混凝土脱模剂,适用于混凝土外观质量要求较高的场合。适用于钢模、木模等。其原理是涂刷了模板漆的模板在实干后,模板表面能形成一层光滑坚硬的涂膜,它与混凝土的附着力远小于它与模板的附着力,能使混凝土浇注后在模板表面很自如地滑动,从而形成非常光洁且如镜面的产品表面,达到了“清水混凝土”的效果。

一作用与特点

- 1.保护模板,具有优异的防腐防锈性,延长模板的使用寿命。
- 2.可提高混凝土表面质量,使成型的混凝土表面光滑,手感细腻,呈大理石状,光亮丰满。
- 3.本漆膜耐磨、耐高温并具有良好的耐热碱性能,可适用于蒸养环境。其可重复使用,为长效脱模剂。

二使用说明

- 1.刷涂(推荐使用):使用毛刷涂,注意涂抹均匀。模板漆成膜实干后方可进行混凝土施工,若未实干,模板漆会粘附水泥浆,导致混凝土表面发花,且致拆模困难。
- 2.喷涂:用一般油漆喷枪,枪嘴为0.5~1mm,喷涂时气泵压力为0.6~0.8mpa。喷枪前部要加油水分离器。
- 3.滚涂:须使用无痕滚刷,但在有弧度的模板上施工困难。
- 4.脱模效果失效后其可用专用的脱漆剂处理。

三消耗量

钢模和木模等每公斤可刷22m²左右，喷涂工艺每公斤可喷26-32m²；如果是纯木模则每公斤刷8m²左右，喷涂则每公斤可喷7-12m²。

四注意事项

- 1.本模板漆需密封保存，防止渗水、漏气，用过的不能与未用过的混合。
- 2.施工前模板表面需除浮锈、油污及杂质，并使模板表面有一定的粗糙度，不要进行抛光处理，最好用细砂纸磨出纹理。模板的表面处理直接影响着使用效果，表面处理好的能重复使用5次或以上，不好的只能使用1次。
- 3.漆膜未干之前不得被雨水等冲淋，否则其可能出现起泡等；如需修补涂层，则只要将该局部周围打毛后再涂即可；

本产品的型号是BNTMJ，品牌是本诺