

进口型坤展光栅LSL27-6J-4-J代理价LSL27-6F-4-J原装安全光幕

产品名称	进口型坤展光栅LSL27-6J-4-J代理价LSL27-6F-4-J 原装安全光幕
公司名称	上海修圣电器有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:否 品牌:上海坤展 型号:LSL28-12J-2J
公司地址	上海市金山区吕巷镇干巷金张公路2548号4幢301 1室
联系电话	13701787216 13868711616

产品详情

特别提醒！安全光幕属于高端技术产品，一分钱一分货！

安全光幕买的是安全，便宜没有安全！

型号说明

lsl27-6j-4-j

lsl代表光幕系列

27代表光幕外形高度是27cm

6j代表光幕光轴数是6，即6个点，j为接收端，f为发射端

4j代表光幕光轴的间距为4cm

lsl全系列安全光幕型号

光轴间距：20mm 电源电压：dc12-24v 检测不透明体直径30mm以上

型号	外观尺寸	光轴数	光轴间距
lsl12-4j-2j	120mm	4	20mm
lsl16-6j-2j	160mm	6	20mm

lsl20-8j-2j	200mm	8	20mm
lsl24-10j-2j	240mm	10	20mm
lsl28-12j-2j	280mm	12	20mm
lsl35-16j-2j	350mm	16	20mm

光轴间距：40mm 电源电压：dc12-32v 检测不透明体直径50mm以上

型号	外观尺寸	光轴数	光轴间距
lsl18-4j-4j	180mm	4	40mm
lsl27-6j-4j	270mm	6	40mm
lsl35-8j-4j	350mm	8	40mm
lsl43-10j-4j	430mm	10	40mm
lsl51-12j-4j	510mm	12	40mm
lsl66-16j-4j	660mm	16	40mm

lsl系列安全光幕说明书

本产品的加工定制是否，品牌是上海坤展，型号是LSL28-12J-2J，种类是加速度，材料是陶瓷，材料物理性质是绝缘体，材料晶体结构是非晶，制作工艺是集成，输出信号是模拟型，防护等级是IP65，线性度是太阳光：10000LX白炽灯：3000LX（%F.S.），迟滞是频率：10-55HZ（%F.S.），重复性是振幅：0.75MM,在X,Y,Z各方向2小时（%F.S.），灵敏度是加速度300M/S，漂移是在X,Y,Z方向2小时，分辨率是检测不透明体直径40mm以内