

40W扫频仪音频扫频信号发生器美瑞克RK1212D原装

产品名称	40W扫频仪音频扫频信号发生器美瑞克RK1212D 原装
公司名称	深圳市万鑫电子工具行
价格	面议
规格参数	加工定制:否 类型:噪声频谱分析仪 品牌:REK/美瑞克
公司地址	广东深圳市龙岗区深圳市龙城万象天成
联系电话	86 0755 84502792 13510531173

产品详情

【原装正品】40w扫频仪音频扫频信号发生器 美瑞克rk1212d

扫频范围: 20 hz ~ 20 khz精度 $1 \times 10^{-4} \pm 1$ 个字

输出电压(ac) 0 ~ 18 vrms,8 负载

输出电压精度: $\pm 10\%$

频响: ± 0.4 db (1 khz为基准)

失真度: 0.5%(100 hz ~ 20 khz) / 0.8%(20 hz ~ 100 hz)

输出功率(pmax):40 va

扫频时间: 1 ~ 30 s

扫频比 1:100

同类产品 :

主要技术指标

扫频范围	20hz ~ 20k hz	
输出电压 (ac , 8 负载)	rk1212bl	0 ~ 12.8vrms

	rk1212bl+	0 ~ 12.8vrms
	rk1212d	0 ~ 18vrms
	rk1212e	0 ~ 22vrms
	rk1212f	0 ~ 25.5vrms
	rk1212g	0 ~ 28.3vrms
输出电压精度	± 10%	
频响	± 0.4db(1k hz为基准)	
失真度	0.5%(100hz ~ 20k hz), 0.8%(20hz ~ 100 hz)	
输出功率	rk1212bl	20w
	rk1212bl+	20w
	rk1212d	40w
	rk1212e	60w
	rk1212f	80w
	rk1212g	100w
扫频方式	对数	
扫频比	1 : 1000	
扫频时间	1 ~ 20秒, 连续可调	
衰减输出端	正弦波 (600 负载)	
频率显示及精度	3 3/4位lcd数字显示3‰ (满度) ± 1字	
电压显示及精度	3 3/4位lcd数字显示3‰ (满度) ± 1字	
幅频平坦度	3% (50hz ~ 20k hz)	
负载调整率	3% (20hz ~ 20k hz)	
预热时间	15分钟	
工作环境	0 ~ 40 , 85%rh	
电源要求	220 v ± 10%, 50hz ± 5%	
外型尺寸	375*355*140mm	
重量	约12kg	

本产品的加工定制是否，类型是噪声频谱分析仪，品牌是REK/美瑞克，型号是40W，覆盖频率是20Hz ~ 20kHz (MHz) ，显示方式是数显，外形尺寸是说明书 (mm) ，重量是电议 (kg) ，适用范围是说明书