

皮革镜面光油 塑胶光油 五金UV光油 单组份低温光油

产品名称	皮革镜面光油 塑胶光油 五金UV光油 单组份低温光油
公司名称	东莞米人占化工有限公司
价格	面议
规格参数	用途:对TPU、皮革、合成革、布类、尼龙等材料具有优异的附着力,广泛用于纺织、皮革、鞋材,皮革顶涂、橡胶、 品牌:米人占 颜色:白色
公司地址	东莞市万江区新村社区陈屋围工业区
联系电话	0769-82580809 13926816759

产品详情

湿气固化剂 (镜面光油) mr-607/608/660/661n/613

[说明] : 湿气固化剂为皮革镜面处理专用的漆皮光油pu树脂, 柔软、涂膜后亮丽其为特色。

处理过的皮革表面光亮如镜、且具有质感、目前使用最广的镜面漆。

[用途] : 使用于皮革、塑胶、木器、橡胶、金属、地板、表面金油。

[物性和性能] :

项 目	mr-607高硬度湿气固化剂	mr-608湿气固化剂	mr-660耐寒湿气固化剂	mr-661n耐黄湿气固
粘 度	800 ~ 1800cps/25	800 ~ 1200cps/25	600 ~ 1200cps/25	600 ~ 1200cps/25
硬 度	3h	hb	1b	3b
nco	5.3-5.7%	2.9-3.6%	2.9-3.6%	2.9-3.6%
固含量	60% ± 2	60% ± 2	60% ± 2	60% ± 2
溶剂体系	bac/eac	bac/eac	bac/eac	bac/eac
特点	硬度高	一般型、干燥快	耐寒曲折	耐黄4级以上

说明:以上为本公司常规产品,另可接受客户特殊定做。

[使用说明] : 建议配方 一般漆皮

湿气固化剂 100

溶剂 0-60

干燥时间 指触150分钟，完全硬化24小时

[注意事项] : a底涂树脂及压板前的光油需耐溶剂，且光油应选择无含siliconc助剂者，以免影响和镜面漆的接着性。

b湿气固化剂是以空气中湿气硬化，因此湿度需保持60度至90度时反应后之光泽最亮丽。

c使用之稀释溶剂不可含水分高于0.05%，且稀释溶剂不可含有醇类的溶剂，如：bcs,ipa,iba,bg等均禁止使用。

d可用促进剂调整干燥速度，冬天温度低于15 时添加1-2%，但如果溶剂中含有水或醇类时添加促进剂反而不易干燥。

e调整溶剂的挥发速率对成品之亮度影响非常大，太快或太慢均易造成亮度不足或其他问题。

f使用水油两用之染料水，需注意用量不可过高，因水油两用的染料水部分含有醇类，易造成架构不足而影响物性，稀释后湿气固化剂不可存放，需立即用完。

六、注意事项：

密封保存于干燥、阴凉处，使用时要注意通风，易燃物品，请注意防火。在正常存放条件下，本品保存期限为半年。包装：20kg/桶180kg/桶

本产品的用途是对TPU、皮革、合成革、布类、尼龙等材料具有优异的附着力，广泛用于纺织、皮革、鞋材，皮革顶涂、橡胶、，品牌是米人占，颜色是白色，单件净重是20（g），保质期是12（个月），密度是60，含量 是60，牌号是米人占