

水性UV油 纸张上光UV涂料

产品名称	水性UV油 纸张上光UV涂料
公司名称	深圳市华恒发化工有限公司
价格	面议
规格参数	用途:纸张上光UV涂料 品牌:华发 颜色:乳白色液体
公司地址	深圳市福田区新洲路景新花园景晖阁2C
联系电话	0755-84722658 13828797586

产品详情

hf-5610

水性uv光油

一、产品概述：

hf-5610水性uv光油系列产品为水基光油，可用自来水稀释和清洗设备，真正做到环保、无毒、无可挥发性溶剂。

适应于医药、食品、烟、酒等纸品包装，本系列产品的优点有：高光泽度、干燥速度快、无污染、流平性佳、附着力优良、柔韧性好、无刺激性气味、耐黄变性、耐磨擦等特性。适用于各类纸品类表面上光。

二、技术指标：

项目	指标
外观	乳白色液体
固含量(%)	42±2
干燥速度(m/min(80w/in2))	40-60
ph值(25)	6-8
粘度(cps/25)	120-180
水溶性	可完全溶于水
光泽度	90

三、使用说明：

1、本品可于常温下直接使用，根据不同纸张、不同要求可添加适量的纯净水（或干净的自来水）稀释。

请注意水的添加量，过多会明显的降低光油的光泽度。如果希望表膜快速去水也可以使用水与乙醇的混合溶剂作稀释剂。

- 2、上油量视纸张而定，一般在6-10克/m²。上油后必须完全照干，否则会引起耐磨、粘着等问题。
- 3、定期清理紫外灯管，检查光油槽、刮刀与钢轮以确保干净，确保光油的干净，避免杂物对光油光泽、附着力等影响。
- 4、设备清洗：停机时，可以直接用自来水清洗滚轮，也可以酒精、异丙醇等溶剂清洗。
- 5、固化条件：3000w或以上功率之uv灯管，灯管与被照物距离在7cm内固化速度最快效果最好，大于这个距离的话光照时间需适当延长。结合微波、红外干燥技术，干燥速度更快。
- 6、请避免阳光照射，防止杂质混入，防止与油性物质光油混合使用。

四、储运注意事项：

- 1、本品为非危险品，不爆、不易燃烧，可按普通化工产品储运。
- 2、本品请储存在阴凉、通风的库房内，并需严格避免阳光及紫外光照射。室温避光储存期可达12个月。
- 3、包装规格：20kg/桶，200kg/桶

本产品的用途是纸张上光UV涂料，品牌是华发，颜色是乳白色液体，单件净重是20K（g），保质期是6（个月）