

BGB高效包衣机 索特 GBY600

产品名称	BGB高效包衣机 索特 GBY600
公司名称	南京索特烘箱制造有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:索特 型号:GBY600 适用范围:多种范围
公司地址	南京市栖霞区靖安街道三江口工业园
联系电话	86-025-85714281 15952819232

产品详情

一、机器的用途

荸荠式包衣机主要用于制药工业中压制成形的片、丸和颗粒的包衣也可用于食品工业中糖果机制或包衣。

包衣抛光后的糖衣片具有光亮的表面，可防止氧化、受潮或挥发，又可遮盖不适之味，使药品便于识别及缓和在人体肠胃中的溶解作用。

二、主要技术参数

型号

参数 by600 锅体直径 600 生产能力 (kg/次) 10-20 倾角 (可调) 15-45° 锅体转速 (r/min) 10-50 主电动机 y90l-4 0.75kw 外形尺寸 (长×宽×高) 700×450×900 机器重量 (kg) 85

三、工作原理

锅体顺时针旋转，对锅内芯片分次喷复糖浆和混浆料，使糖浆混合料在芯片上均匀涂布，并使糖衣片在锅内翻滚，同时向锅内通以热风，去除片剂表面水份而得到合格的糖衣药片。

本机以合理的形状、稳定的线速度使片剂在锅内形成最佳物流曲线流，以满足包糖衣的工艺要求。

主电机变频调速通过三角胶带传动，蜗杆蜗轮减速使锅体得到合理的转速，锅体运转平稳，能自锁。

主电机装在机身后长槽可调的电机板上，调节方便（见外形图）。

四、减速装置和润滑

锅体连同托盘装在蜗轮轴伸出端，托盘圆压板使锅体装拆非常方便，转动机身中部手轮，通过丝杆螺母，使挂脚带动箱体绕蜗杆中心旋转，以调节倾角 值。

箱体上部有观察窗可添加润滑油，左端蜗杆轴盖上装有油标，在油标下部机身上有一圆形窗，打开后通过箱体油管放出污油，润滑油、脂和使用部位列于表中。

蜗杆轴承盖处装有o形密封圈和丁形骨架式油封圈，合理的结构有效地防止漏油现象

五、使用和保养

使用：

- 1、开机前必须检查减速器有否添加润滑油，并至油标线上，机器各部分紧固件是否松动、擦净锅体。
- 2、电源接通应使锅体作顺时针转动，即三角胶带传动应和皮带罩上标牌一致，空机运转2分钟，无异常现象即可投入工作。
- 3、糖衣锅的倾角和装置及物体交换性能有关、倾角为30°时生产效率和质量均较好。

保养：

- 1、应定期更换减速器润滑油和添加滚动轴承处润滑脂，润滑油可六个月更换一次。
- 2、机器若较长时间不用应擦干净、锅体如是铜质应在表面涂油、防氧化。
- 3、不得随意拆除皮带防护罩，罩线盒等机件。
- 4、机修电器应及时上好盖板，保证安全使用。
- 5、机器必须接地。

本产品的品牌是索特，型号是GBY600，适用范围是多种范围，产品别名是高效包衣机，重量是122