

# BY系列荸荠式糖衣机 包衣机

产品名称	BY系列荸荠式糖衣机 包衣机
公司名称	江阴市新诺粉体设备有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:新诺 型号:300-1000型 适用范围:制药
公司地址	江阴市祝塘镇金茂路20号
联系电话	13376220758

## 产品详情

详细说明：by系列荸荠式糖衣机用途：该机主要适用于制药工业中药丸，药片的糖衣生产，也可用于食品、轻工、化工行业中球形或颗粒物料的滚制，混合和打光。例如:巧克力抛光、包花生米、上糖、调料、制造汤圆、珍珠粉圆、滚制干燥剂、生产化工填料、氢氧化铝球、氧化铝球、瓷球分子筛、催化剂等。结构特征：该机由机身、蜗轮箱体、糖衣锅、加热装置、风机、电器等主要部分组成，它由电动机通过三角皮带驱动蜗轮、蜗杆、带动糖衣锅旋转，在离心力的作用下，使物料在锅内作上下翻滚磨擦，达到糖衣混合，制丸和打光的效果。

喷液装置一、概述本机是包衣机组的辅机，能使压制成形的片、丸和颗粒的包衣均匀，且自动喷涂，减轻劳动强度。但本机不适应喷涂浓度、粘度、较高的包衣涂料。二、主要技术参数

三、结构特点：该机装有可调速的气动搅拌、液温可调可控，流量可调。气动搅拌采用针形阀调节气流量，以达到调节搅拌转速。输送泵采用恒流泵，输送管为硅胶管，符合gmp标准。喷液采用进口高雾化喷枪，喷涂均匀喷幅可调。整机下部装有脚轮，移动方便。四、使用1、将喷枪支架装插入喷枪座管内，用螺钉支紧，再将气、液管分别插入气、液接头内。2、将本机移至包衣机前面，将喷枪进入锅口内，调整好喷涂位置和方向。3、将外桶内加足水。4、将内（液）桶内加好涂料。5、打开针形阀调整好搅拌速度，使涂料搅拌均匀。6、涂料需保温的，打开加热开关，调节好温控仪。7、打开喷液和恒流泵以及恒流泵面上的开关，调节恒流泵流量和喷枪喷幅，进行喷液。8、喷涂结束后，关闭好各部开关。打开液桶下部球阀将涂料放清，进行清理各部内外。液管内涂料可通过恒流泵反转退去一部分，尚有余量再清洗剂通过恒流泵正转，由喷枪下部液管口清除。主要技术参数：型号 byc-300 byc-400 byc-600 byc-800 byc-1000 byc-1250 生产能力 1~3kg/次 2~5kg/次 8~15kg/次 30~50kg/次 50~70kg/次 80~150kg/次 锅体倾角 42° 42° 30° 30° 30° 30° 电机功率 0.37kw 0.55kw 0.75kw 1.1kw 1.5kw 2.2kw 风机功率 40w 40w 120w 200w 200w 370w 液桶容量 1l 1l 3l 8l 10l 12l 喷枪转速 ra-c1 ra-c1 ra-c1 根据客户要求 根据客户要求 根据客户要求 外形尺寸 800×800×1200 800×800×1200 1190×975×1365 1000×1000×1550 1200×1200×1600 1350×1350×1600 电热功率 1kw 1kw 2kw 3kw 4kw 6kw 重量 200kg 200kg 340kg 400kg 450kg 500kg 转速 0-46r/min 0-46r/min 0-40r/min 0-32r/min 0-32r/min 0-28r/min

本产品的品牌是新诺，型号是300-1000型，适用范围是制药，产品别名是包衣机，重量是300kg