

原装德力有线电视场强仪DS2002H

产品名称	原装德力有线电视场强仪DS2002H
公司名称	广州鼎铭视讯器材有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:否 类型:频谱场强仪 品牌:DS/得速
公司地址	广州市天河区员村南街111号(本住所限写字楼功能)
联系电话	13925119985

产品详情

手持型ds2002h,她继承了ds1001的诸多优点,并进行了大量的改善,体积小,重量更轻。同时外形美观,方便耐用。采用国际流行曲面设计,是德力家族中的“小旋风”。2005年,ds2002h增加了抗冲击橡胶护套,提供更加坚固的保护。更可靠:高强度材料制作,经历震动及冲击试验。更灵巧:最新科技的高集成设计,重量更轻,每一克的技术含量更高,使你轻松每一天。二、技术指标:

频率/频道指标

频率范围: 46mhz ~ 864mhz
频道范围: 中国标准频道 ds1 ~ s56
中国增补频道 z1 ~ z43
频率精度: $\pm 50 \times 10^{-6} (20 \pm 5)$
分辨率: 50khz
测量带宽: 280khz \pm 50khz
频率步距: 50khz、100khz、1mhz、10mhz、100mhz

电平测量

测量范围: 30db μ v ~ 120db μ v
测量精度: ± 2 db (20 ± 5)
分辨率: 0.5db
检波方式: 峰值检波
输入阻抗: 75 (不平衡,tac型或f型接头)

载噪比测量(选件)

测量范围: 20db ~ 50db
信号输入范围: 85db μ v
测量精度: ± 2.5 db (20 ± 5)(关闭载波测量法)
分辨率: 0.5db

电压测量

输入范围: 1 ~ 100v交流或直流(ac/dc)
测量精度: ± 2 v
分辨率: 1v

其它

整机重量: 约368g(含电池)
工作温度: -10 ~ 40

显示器：stn字符液晶

伴音输出：内置扬声器(单频率模式自动开启)

本产品的加工定制是否，类型是频谱场强仪，品牌是DS/得速，型号是DS-2002H，电源电压是5（V），外形尺寸是16.8*7.1*4.2（mm），适用范围是有线电视系统测试