

# 室内厚型钢结构防火涂料 水性漆

产品名称	室内厚型钢结构防火涂料 水性漆
公司名称	灵寿县顺凯矿产品加工厂
价格	面议
规格参数	按溶剂类型分:水性漆 品牌:顺凯 类型:钢结构防火涂料
公司地址	中国 河北 石家庄市桥西区 中国河北省石家庄市灵寿燕川工业区33号
联系电话	86 0311 82612296 13400212499

## 产品详情

一) 应用范围：建筑工程中钢结构构件的防火保护。

(二) 施工工艺：

1钢结构表面应彻底除锈，涂刷防锈漆两遍，表面清洁无尘土，无油污。

2在施工现场先将涂料和水按（1：1.5）的比例充分搅拌均匀，最好使用电动搅拌器加以搅拌，以便搅拌的更均匀。

3注意：为了涂料内的各种材料更好的分散溶解，需要等待三十分钟再叫拌一次然后进行喷涂。

4第一遍涂层厚度不能超过5mm,待第一遍涂层表干后再进行第二遍喷涂，涂层厚度可以适量加大，一般喷4-5遍可达25mm。

5耐火时间：3.0;涂层厚度：25.0mm；用量：12.0kg每平米。

本产品的按溶剂类型分是水性漆，品牌是顺凯，类型是钢结构防火涂料，单件净重是50K（g），保质期是12（个月），颜色是多种