

# 便携式AK-30涂镀层测厚仪

产品名称	便携式AK-30涂镀层测厚仪
公司名称	北京扬帆科仪科技有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:否 品牌:NEWMETER 型号:AK-30
公司地址	北京市丰台区丰台镇北大街北里甲1号8幢109室
联系电话	13722620508

## 产品详情

<p>本仪器是一种超小型测量仪，它能快速、无损伤、精密地进行磁性金属基体上的非磁性覆盖层厚度的测量。本仪器符合以下标准：gb/t 4956 1985 磁性金属基体上非磁性覆盖层厚度测量 磁性方法 jb/t 8393 1996 磁性和涡流式覆层厚度测量仪 jtg 889 95 《磁阻法测厚仪》</p>				
<p>? 本仪器采用了磁性和涡流两种测厚方法，可无损地测量磁性金属基体(如钢、铁、合金和硬磁性钢等)上非磁性覆盖层的厚度(如锌、铝、铬、铜、橡胶、油漆等)及非磁性金属基体(如铜、铝、锌、锡等)上非导电覆盖层的厚度(如:橡胶、油漆、塑料、阳极氧化膜等)。? 自动识别金属底材? 自动选择测量方法 - - 磁性法或电涡流法? 两种测量方式：连续测量方式 (continue) 和单次测量方式 (single) ? 两种工作方式：磁性与非磁性? 五个统计量：平均值 (mean)、最大值 (max)、最小值 (min)、测试次数 (no. )、标准偏差 (s. dev) ? 可采用两种方法对仪器进行校准? 存贮功能：可存贮100个测量值? 删除功能：对测量的单个或所有数据进行删除? 可设置限界：对限界外的测量值能自动报警? 电源欠压指示? 操作过程有蜂鸣声提示 (单次测量方式)? 错误提示功能，通过屏显或蜂鸣声进行错误提示? 设有两种关机方式：手动关机方式和自动关机方式</p>				
产品型号	测量范围	低限分辨力	示值误差	统计功能

ak-30	0~1250um	0.1 μ m	零点校准(um)二 点校准(um)	± [3%h+1] , h指被测物体的 实际厚度、下同	平均值 ( min ) . dev )	( mean )、最大 、测试次数 ( no
可广泛用于制造业、金属加工业、化工业、商检等检测领域。由于该仪器体积小、测头与仪器一体化，特别适用于工程现场测量。						

本产品的加工定制是否，品牌是NEWMETER，型号是AK-30，测量范围是0-1000UM，测定对象是铁性材质，测量精度是+-4%，分辨率是0.1mils/1um，电源是9V碱性电池，尺寸是148\*105\*42（mm），重量是0.157（kg），属性是属性值