

DKK简易氟化物离子变送器FBM-100A

产品名称	DKK简易氟化物离子变送器FBM-100A
公司名称	苏州迦勒贸易有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:否 品牌:DKK-TOA 型号:FBM-100A
公司地址	苏州市北环东路60-82号平江科技园222室
联系电话	0512-67546452,86885120 18962132607

产品详情

简易氟化物离子变送器fbm-100a

连续而迅速的检探包含于检样中的游离的氟化物离子浓度

使用在半导体工厂等所使用氟化氢工程的排水处理工程最终放流水的监视用

盘装为din规格96*96小型轻量设计

测试方式：氟化物离子电极法

0.2 ~ 20到10 ~ 1000mg/l任一选择

简易氟化物离子监测仪fbm-160

主要用于工业废水处理，以及地表水中氟离子浓度的在线监测

仪器特点：

使用ise（离子选择电极）原理，对氟离子测量有很好的选择性，并可更换电极膜。

有多种传感器护套安装方式满足不同场合应用要求

控制器防雨结构设计，可进行现场管道或壁挂安装。安装简便，易于设置和操作

氟离子复合电极，不消耗试剂

采用无填充式参比电极，盐桥采用多孔氟碳树脂，抗污染能力强

仪器具有自诊断功能

可设置4点报警输出

测量范围：0 ~ 99.9/999/9990mg/l

温度：0-40（无结冰）

数字输出：rs-232c（选配）

电源：ac90-264v 50/60hz

防护等级：ip32

操作压力：0-0.2mpa

本产品的加工定制是否，品牌是DKK-TOA，型号是FBM-100A，测量范围是氟化物离子电极法，测量对象是工业废水/在线氟离子监测，测量精度是0.01，电压是AC90-264（v），分辨率是0.01，尺寸是96*96（mm），重量是2（kg），适用范围是检测游离的氟化物离子浓度