

气体报警 SST-9801T-X可燃 气体检测变送器

产品名称	气体报警 SST-9801T-X可燃 气体检测变送器
公司名称	深圳市索富通实业有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:索富通 型号:SST-9801T-X
公司地址	深圳市南山区高发工业区中联科技大厦二楼202
联系电话	86-075583561358 13670189702

产品详情

可燃/有毒系列气体检测变送器

sst-9801t-x

技术指标：

检测气体：空气中的可燃气体以及有毒气体

检测原理：催化或电化原理，二氧化碳可选红外或热导式传感器

检测方式：固定、在线检测，扩散式测量、泵吸式、流通式可选

测量范围：见附录

分辨率：0.001ppm 量程0ppm~10ppm

0.01ppm 量程0ppm~100ppm 0.1ppm 量程0ppm~1000ppm

精度：±3%fs

重复性：±1.0%

线性误差：±1.0%

显示方式：液晶显示

响应时间：t90 30秒

恢复时间：40秒

使用寿命：毒气2或3年，氧气2年或6年，二氧化碳5年以上

防护级别：ip65

防爆标志：exd ii ct6

防爆连接螺纹：3/4 " npt或客户自定义

信号输出：线性二线制4-20ma标准电流

最大传输距离：1100米

工作温度：-20% ~ +50 ，特殊情况可达70

相对湿度：10% ~ 95%rh (非凝露)

电源24vdc ± 12vdc

最大功率：2.5w

重量：约1.5kg

产品特点

电气连接：

高精度、高灵敏度、长寿命的催化燃烧式电化学式气体传感器

内置温度补偿、零点、满量程漂移补偿

全软件校准功能、自动归零及校准，维护简单

二线制4~20ma输出、rs232信号输出（可选）

两个电缆进线口，方向现场安装

独立气室结构，传感器更换便捷

外形尺寸及安装方式：

本产品的加工定制是是，品牌是索富通，型号是SST-9801T-X，保护面积是6*6，环境温度是-20-+50，环境湿度是10%-95%RH