

# HCX-500-HCL -A氯化氢检测报警仪

产品名称	HCX-500-HCL -A氯化氢检测报警仪
公司名称	北京宏昌信科技有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:否 品牌:国产 型号:HCX-500-HCL-A
公司地址	北京市朝阳区清河营东路2号院2号楼1111室
联系电话	82752485 15321575951

## 产品详情

防爆等级为exd ct6

高精度、长寿命的进口电化学氯化氢传感器

自动温度补偿、零点、满量程漂移补偿

防高浓度气体冲击的自动保护功能

全软件校准功能，用户也可自行校准，用3个按键实现，操作简单

三线制4~20ma输出、rs485信号输出（可选）

两个电缆进线口，方便现场安装

独立气室结构，传感器更换便捷

技术指标：

检测气体：空气中的氯化氢

检测原理：电化学

检测方式：固定、在线检测，扩散式测量

测量范围：0-10ppm、20ppm、30ppm、50ppm、100ppm、200ppm

分辨率：0.01ppm (0-10ppm)、0.01ppm (0-20ppm)、0.1ppm (0-200ppm)

精度：±3%fs

显示方式：液晶显示 (可选)

响应时间：30秒

恢复时间：60秒

防爆标志：exd ct6

防爆连接螺纹：3/4"npt

信号输出：4~20ma三线制标准电流(最大负载1500欧姆)；rs485 (可选)

最大传输距离：1100米 (2.5平方毫米铜芯电缆)

工作温度：-20 ~ +50

相对湿度：10%~95%rh (非凝露)

电源：24vdc ± 12vdc

最大功耗：2.5w

重量：约1.5kg

本产品的加工定制是否，品牌是国产，型号是HCX-500-HCL-A，测量范围是0-10ppm、20ppm、30ppm、50ppm、100ppm、200ppm，测量对象是空气中的氯化氢，测量精度是±3%FS，分辨率是0.01ppm (0-10ppm)、0.01ppm (0-20ppm)、0.1ppm (0-200ppm)，电压是24 (v)，重量是1.5 (kg)，电源是220