

腐蚀试验箱 FR- 1201标准型腐蚀试验箱

产品名称	腐蚀试验箱 FR- 1201标准型腐蚀试验箱
公司名称	上海发瑞仪器科技有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:上海发瑞仪器科技有限公司 型号:FR-1201
公司地址	上海闵行区老沪闵路1482号4B-3
联系电话	86-02154303869 13761711558

产品详情

产品简介

产品名称：fr- 1201标准型盐水喷雾试验机60型

产品说明：

盐水喷雾试验机是针对各种材质之表面处理，包含涂料、电镀、无机及有机皮膜、阳极处理、防锈油等防蚀处理后，测试其制品之耐蚀性。

产品执行标准：

- 1、gb-t2423.17-1993 盐雾试验
- 2、gb/t2423.18-2000 盐雾试验
- 3、gb/t10125-1997 盐雾试验
- 4、astm b117-97 盐雾试验
- 5、jis h8502 盐雾试验
- 6、iec68-2-11 盐雾试验
- 7、iec68-2-52 1996 盐雾试验

8、gb/t 12967.3-91 cass加速醋酸盐雾试验

一、品名及规格尺寸

型号	实验空间 (w×d×h)	外箱尺寸 (w×d×h)
规格说明 fr- 1201	600 × 400 × 450mm	1410 × 880 × 1280mm

二、电源：

(1) 220v (2) 单相1kw (3) 50/60hz

三、材料：

(a) 试验室采用p.v.c聚氯乙烯板（台湾产），耐酸碱，清洗容易。

(b) 试验室密封盖采用压克力板（进口有机玻璃），厚度5mm。

(c) 试药补充瓶采用隐藏式附水位表，清洗容易，不易破裂。

(d) 饱和空气桶采用sus#304不锈钢耐高压桶保温效果最佳（圆形）。

(e) 试验室盖架采平面分度架，可任意调整角度，四面落雾及受雾方面完全一致，试药片放置数量多。

四、依cns jis astm gb2423.19规格，可设定式恒温控制

(a) 盐水喷雾试验：nss，acss

1试验室：35 ± 1

2饱和空气桶：47 ± 1

(b) 耐腐蚀试验：cass（醋酸铜）

1试验室：50 ± 1

2饱和空气桶：63 ± 1

五、空气供应系统：空气压力为1kg/cm²分两段式调整（粗调/精调）。

(a) 第一段为大略调整2-2.5kg/cm²，第二段为精密调整1kg/cm²。

(b) 试验时配置专用为so₂设计切换接头。

六、喷雾方式：

(a) 采用伯努特原理吸取盐水而后雾化，雾化程度均匀，无阻塞结晶之现象，可确保连续测试之标准。

(b) 喷嘴：采用特殊玻璃喷嘴制成，可调整喷雾量之大小及喷出角度。

(c) 喷雾量：可调式1~2ml (80cm²/hr) (16小时平均量)。

七、加热装置：

采用直接加热方式，升温速度快减少待机时间，当温度到达时自动on/off切换，使温度精确，耗电量少（电热管为钛合金制品）。

八、控制系统：

(a) 实验室温度控制器为数字式微电脑制品0-99.9，液晶型数字显示具有pid自动演算，控制误差 ± 0.3 (yang ming6802) 1只。

(b) 饱和桶空气温度控制器0~99.9，液晶型数字显示具有pid自动演算控制误差 ± 0.3 (yang ming6802) 1只。

(c) 加热槽液体膨胀安全温度控制器30~110 (意大利) 1只。

(d) 饱和空气桶液体膨胀安全温度控制器30~110 (意大利) 1只。

(e) 数字显示时间控制器9.9s~9990hr (台湾谱耐) 1只。

(f) 积时器0~9999hr (台湾安良) 1支。

(g) 翘板照光式押扣开关，可连续押扣20000次。

(h) 60型、90型为手动翻盖，120型、160型、200型为气压缸自动开闭。

(j) 压力表，(台湾b牌)。

(k) 固态继电器(yang ming)。

(l) 电磁阀 (ksd) 。

(m) 调压阀(yihua)。

(n) 继电器(欧姆龙)。

九、加水系统：

采用自动加水补充系统，水位过低时自动补充。

十、安全保护装置：

(a) 低水位时，自动切断电源装置。

(b) 超温时，自动切断电源装置。

(c) 附安全警示灯装置。

、附件：

试药氯化钠 (nacl) 500克 2瓶

克度水杯 1只

操作说明书 1本

ph试纸 1份

本产品的加工定制是是，品牌是上海发瑞仪器科技有限公司，型号是FR-1201，工作室尺寸是600 × 450 × 400mm (mm) ，温度范围是65 () ，温度波动度是0.1 () ，温度均匀度是0.5 (%) ，腐蚀物沉降量是电询 (mL/80Cm² . h)