

除尘离子风棒 静电消除棒 除静电离子风棒定做

| | |
|------|--|
| 产品名称 | 除尘离子风棒 静电消除棒 除静电离子风棒定做 |
| 公司名称 | 深圳市欧立泰科技有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | 品牌:Dr.Schneider/斯莱德 型号:SL-006 输入电压:220 (V) |
| 公司地址 | 深圳沙井上星一路1号 |
| 联系电话 | 86-75527375992 13510179316 |

产品详情

静电除尘风棒 除静电离子风棒 离子风棒实物展示及说明：

静电除尘风棒 除静电离子风棒 离子风棒是一种固定式消除静电的专用设备。属使用压缩气系列的除静电产品的一种。具有安装简易，工作稳定、风速强劲、消除静电速度快的特点。

作用原理

离子风铜棒可产生大量的带有正负电荷的气流，被压缩气高速吹出，可以以将物体上所带的电荷中和掉。当物体表面所带电荷为负电荷时，它会吸收气流中的正电荷，当物体表面所带电荷为正电荷时，它会吸收气流中的负电荷，从而使物体表面的静电被中和，达到消除静电的目的，高速的压缩气还可以将物体上的顽固积尘吹走。

电离器件：电离器件在高压发生装置产生的高电压低电流的作用下，形成一个稳定的高压电场，电离空气形成离子体，由气流带出到物体表面，达到中和静电的目的。

静电除尘风棒 除静电离子风棒 离子风棒特点

- 1、中和静电迅速；
- 2、离子气流覆盖面积大；
- 3、风力调节范围宽；
- 4、有良好的接地保护措施

技术参数

| | |
|---------------------------------|------------|
| operating voltage(工作电压) | 5.6kv |
| ccrrent consumption(消耗电流) | 200ua |
| operating temperature (操作温度) | 0---50 |
| weight (重量) | 0.6kg |
| hv cabke kebgtg (高压电缆长度) | 3meters |
| operating air pressure (工作空气压力) | 40---70psi |

备注：

1. 测试距离单位为毫米，中和时间单位为秒。
2. 测试数据以用me-268a静电测试仪测试结果为准。
3. 测试的数据会因测试时的环境空气温度而有所变化

安全

- 1、安装操作前须阅读操作说明书；
- 2、操作前必须可靠接地；
- 3、护格板出入口不许插东西；
- 4、易燃易爆的环境下不可操作风机；
- 5、不得擅自进行维修。

安装

离子风铜棒要配5.6kv高压发生器一起使用。将铜棒连接线末端插入高压发生器高压输出插孔，顺时针旋转到头，然后将风枪连线的接地线连接到高压发生器外侧的接地柱上，并确认接地良好后，将高压发生器的插头插入带有接地线的插座上（注意高压发生器的使用电压），将铜棒接上压缩气，打开高压发生器电源即可工作。

离子铝棒内置独特的高风量气管，能迅速中和离子。

坚硬的铝制外壳、无电击设计、可配接压缩管、须配用7kv电源供应器。

本产品的品牌是Dr.Schneider/斯莱德，型号是SL-006，输入电压是220（V），消电时间是2（s），气压接头是8，外形尺寸是600（mm），产品认证是ESD