

大桥牌011内墙乳胶漆 工程乳胶漆 诚信保障团长单位

产品名称	大桥牌011内墙乳胶漆 工程乳胶漆 诚信保障团长单位
公司名称	杭州惠鹏涂料有限公司
价格	面议
规格参数	牌号:011 产商/产地:杭州 含量 :55 (%)
公司地址	中国 浙江 杭州市 江干区德胜东路2889号恒大市场1601号-1602号
联系电话	86-057185044717 13456851777

产品详情

乳胶漆组成

乳胶漆主要由水、基料（乳液）、颜填料、助剂四部分组成。

基料（乳液）是乳胶漆主要成膜物质；

颜填料主要包括钛白粉、高岭土、硅灰石、重钙、轻钙等粉料。钛白粉属颜料类主要提高乳胶漆遮盖力、耐候性等。助剂类主要包括扩润湿剂、分散剂、消泡剂、增稠剂杀菌防霉剂、增白剂等。

按特性分类

水溶性内墙乳胶漆、水溶性涂料、溶剂型内墙乳胶漆、通用型乳胶漆抗污乳胶漆、抗菌乳胶漆、叔碳漆

按用途非为内墙乳胶漆和外墙乳胶漆

乳胶漆有点

1、环保

以水为分散介质，无有机溶剂，运输贮存不存在爆炸和火灾的危险问题。

2、施工方便

可以刷涂、辊涂、喷涂

- 3、涂膜干燥快
- 4、透气性好
- 5、耐水性好
- 6、性能能满足要求

乳胶漆施工

乳胶漆施工前，应先除去墙面所有的起壳、裂缝，并用填料补平，清除墙面一切残浆、垃圾、油污，外墙大面积墙面宜作分格处理。砂平凹凸处及粗糙面，然后冲洗干净墙面，待完全干透后即可涂刷。使用滚筒前须先用刷子涂刷滚筒不能涂及的部位，等2~3小时后再大面积的用滚筒滚涂。滚筒应选用优质滚筒。施工时先涂底漆，等6小时左右底漆完全干透后再罩面漆。避免在雨雾天气施工。一般在温度25、湿度50%下施工最佳。涂料在涂刷时和干燥前必须防止雨淋及尘土污染。注意不宜在墙表温度低于10的情况下施工。在二次装修中，乳胶漆涂饰前，必须铲除原有的涂料层。然后用双飞粉和熟胶粉调拌打底。再就是涂饰乳胶漆了，面层需涂2遍至3遍。

本产品的牌号是011，产商/产地是杭州，含量是55（%），粘度是65（S），净重是18kg