

# PPO 增强PPO 黑色PPO PPO再生料 灰色PPO

产品名称	PPO 增强PPO 黑色PPO PPO再生料 灰色PPO
公司名称	余姚莱珂塑胶有限公司
价格	面议
规格参数	颜色:灰色 级别:一级 形态:颗粒
公司地址	余姚市余姚中国塑料城国际商务中心3幢902室
联系电话	0574-62537615 18858008128

## 产品详情

### 原料描述部分

规格级别	阻燃增强级	外观颜色
该料用途		
备注说明		
加工条件		

### 加工条件

### 原料技术数据

性能项目	试验条件[状态]	测试方法	测试数据	数据单位
物理性能	比重	astm d792	1.09	
	吸水率	24hrs	astm d570	0.06 %
	模具收缩率	3.2mm	astm d955	5-7 e-3
机械性能	拉伸强度	3.2mm	astm d638	75 mpa
	断裂拉伸率	3.2mm	astm d638	18 %
	弯曲强度	6.4mm	astm d790	112 mpa
	弯曲模量	6.4mm	astm d790	2646 mpa
缺口冲击强度	23	astm d256	160 j/m	
电气性能	损耗因数	60hz	astm d150	-
	介电常数	1mhz	astm d150	2.49
	体积电阻		astm d257	2.0e+16 ohm · cm

热性能	表面电阻		d257	1.0e+16	ohm · cm
	热变形温度	0.45mpa	astm d648	133	
	热变形温度	1.80mpa	astm d648	125	
	维卡软化点		astm d1525	150	
	ul长期使用温	电气	ul746b	105	
	度	含冲击	ul746b	100	
		无冲击	ul746b	105	
		阻燃性	ul94	v-0	

本产品的颜色是灰色，级别是一级，形态是颗粒