

煤矿设备安全门煤矿防护 科创

产品名称	煤矿设备安全门煤矿防护 科创
公司名称	泰安科创矿山设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:科创 型号:MPL-I/MC-I 别名:安全门
公司地址	肥城市石横镇工业园区
联系电话	086 0538 3665766

产品详情

品牌	科创	型号	MPL-I/MC-I
别名	安全门	用途	安全

安全门 产品介绍：

副井作为煤矿提人、提矸和下料的咽喉环节，安全门的使用性能备受关注。一些矿井曾广泛使用手动安全门，因不符合《煤矿安全规程》所规定的“不能人为拉开安全门”的要求，都已被明令禁止采用。我公司所生产链式平拉安全门的开启采用液压动力，为强迫运动式，安全门运行过程中无反弹，具有较高的可靠性。

结构特征：

销齿操车配套安全门采用链式传动机构由液压马达驱动，正反运转实现安全门的打开和关闭。全封闭式的传动机构，整体整洁、简单，有很强的防外部冲击、防水的能力。进车门与出车门的传动机构由长传动轴连接，用一个液压马达驱动，保证了进车门与出车门同步开启，并且通过液压阀容易调整和控制开启速度，运行平稳。为满足下长料、大件，我们又把出车安全门进步改造，把出车安全门滑道设计成分体式，利用销轴连接成一体，便于拆装。

产品外观：

技术参数：

名称参数 产品型号mpl-i 支架间距按照井口情况设计 导轨距轨面高度2600mm 运行速度0.2m/s ~ 1m/s 液压马达排量100ml/r 额定工作压力16mpa 最大扭矩300nm 数量配置 (双马头门)双股道进出口车两侧共计4扇门，单股道进出车两侧共计2扇门。(单马头门时，数量减半)

也可根据用户要求设计生产自溜式的液压安全门，订货时请说明。