

# 质优价廉厂家直销（SGY03）水性亮光油（高光）

产品名称	质优价廉 厂家直销（SGY03）水性亮光油（高光）
公司名称	广州佰合化工有限公司
价格	面议
规格参数	牌号:SGY03 产商/产地:佰合化工/广州 含量 :XX（%）
公司地址	中国 广东 深圳市南山区 太和镇永兴村工业区
联系电话	86-020-32775475 13823691158

## 产品详情

### 水性光油

#### 1.产品简介

“佰合美”牌水性光油根据客户的具体需求，可分为高亮光、高耐磨、高耐水、哑光等多个品种

#### 2.产品特性

光泽鲜艳美丽，亮度可以与油性光油的亮度媲美，在60度光泽仪测量下最高光泽度可达到70%

耐磨性能优越，可以2kg来回25次摩擦不掉色

烫金防粘性好

适合胶印机联机使用，也可以脱机使用

产品可广泛用于烟包、食品包装、药品包装和电子产品等的包装，满足高标准的环保要求，通过sgs检测，符合出口欧美标准

#### 3.性能参数

指标名称	指标
外观	乳白色粘稠液体
光泽	70% ± 2

耐热	135 (瞬间)
粘度	60s(涂2#杯25 )
ph值	7.0-8.0
附着力	100%
耐磨	2kg来回25次摩擦不掉色(动摩擦0.2)
包装	50kg/桶

#### 4.产品使用

用自来水或者纯净水与无水乙醇按照1:1的比例做稀释剂，此溶剂添加10%到本产品中用于调节上机的粘度和干燥速度，也可用此溶剂清洗机器，或者用自来水清洗

上油量应以满足纸面为原则，若稀释过量后会影响到光泽度、耐磨性及流平性；反之稀释不充分也会造成光油的流平性不好，干燥速度过慢

上油量视纸张品质及光泽度要求而定，一般联机上光为:2-5 g/m<sup>2</sup>,离线上光3-7g/m<sup>2</sup>

干燥方式：可采用红外烘干、热风或发热管加热干燥。烘干设备运行期间表头显示温度不低于80

上光12小时后光油的各项性能才能达到最佳状态

#### 5.注意事项

使用本产品之前，机器上油辊及相关部件必须清洗干净，切勿与其它产品或溶剂混用

使用过程中，根据纸张平滑度、上光速度和纸张上光后效果调节温度和稀释比例

机器中途停止作业时，请勿立即停机，应保持空转一段时间，以保证机器温度与环境温度基本平衡方可停机

本产品需要密封储藏，并置于通风避光处，保质期为6个月

以上数据来源于实验室，使用时仅供参考，由于施工底材和工艺不同，批量使用前请根据自己的特定要求对产品的适应性进行测试

#### 6.零风险订购承诺

产品在生产过程的每一道工序和流程都有专业的技术人员严格把控，出厂均符合质量检测标准，品质稳定有保障，在众多的老客户见证下，我们一诺千金：凡我厂订购的产品原包装在保质期内，可无条件退货（100%退还货款）换货。您在产品应用遇到的任何问题都有相关技术人员为您排忧解难，免您后顾之忧。

代理经销请点击：[水性光油](#)

本产品的牌号是SGY03，产商/产地是百合化工/广州，含量 是XX（%），粘度是60（S）