

软灯条透明胶 耐高温透明胶

产品名称	软灯条透明胶 耐高温透明胶
公司名称	厦门誉匠复合材料有限公司
价格	面议
规格参数	牌号:誉匠 产商/产地:厦门 含量 :1 (%)
公司地址	厦门翔安火炬高新区翔星路88号
联系电话	0592-5781251 13806022580

产品详情

led灌封胶、用于led柔性灯条灌封胶，胶体固化后无皱纹，无气泡，透明度好，对折不断裂，抗撕裂，户外抗紫外线，长期不变黄，表面光亮，所制成的产品具有良好的耐低温，耐水性，耐紫外光，耐冷热循环处境性能，特别适用于led软灯条耐紫外线的密封，具有长期稳定的高透光率。同时产品可以在零下40摄氏度到100摄氏度环境中长期使用，完全可以满足户外严寒酷暑的气候要求。

ug-9055ab软质pu封装胶

产品规格书

一、产品特点：

ug-9055ab为双组份树脂体系，固化后形成清澈透明，晶莹夺目的柔韧的高透明固体。

ug-9055ab由聚氨酯树脂进行加工合成，所生产的制品具有优异的耐低温性能和耐高温性能。

ug-9055ab产品可广泛用于软带led、电子线路板的封装。

二、常规性能：

测试项目	测试方法或条件	9055a	9055b
外观	目测	无色至浅黄色透明液体	无色至浅黄色透明液体
粘度	45 mpa · s	1200 ± 200	2000 ± 100
密度	25 g/cm ³	1.10 ± 0.05	1.05 ± 0.05
配比	重量比	9055a : 9055b = 1 : 1	
可使用时间	100g /25	20分钟	
固化时间	常温放置	常温放置24小时	
保存期限	25 , 密封	三个月	三个月

三、使用工艺：

- a、正确称量9055a，9055b，按重量比1：1充分搅拌均匀。
- b、抽真空脱除混合料之气泡。
- c、手工滴注于标牌或元件表面。
- d、用针拨动胶液使置胶液铺满表面，并挑除残留气泡。
- e、滴注好的产品置于常温环境下自然固化。（如果需要加温烘烤固化，烘烤温度不能高于55℃，建议烘烤温度控制在50℃~55℃之间）。
- f、固化基本完成后，即可以收集装箱。
- g、冬天环境下，9055a剂会比较稠，建议将a剂在50℃环境中预热1.5小时，以使a剂变稀，利于a剂和b剂的混合。但b剂禁止预热，否则b剂会变质。

四、包装规格：

5kg、20kg、200kg桶。

五、贮存、运输及注意事项：

- 1、此类产品为非危险品，按一般化学品运输。
- 2、请在25℃相对湿度<70%条件下，避光密闭贮存，产品贮存期见包装桶。
- 3、手工滴注，请按配比正确称量，充分搅匀，称量大于200g，可使用时间会缩短。

本产品的牌号是誉匠，产商/产地是厦门，含量是1（%），粘度是2000（S）