

## v840型采光板，v900型阳光板 用于温室 厂房 活动房 采光

产品名称	v840型采光板，v900型阳光板 用于温室 厂房 活动房 采光
公司名称	天津市众亿轻钢彩板有限公司
价格	面议
规格参数	材质:PC--FRP 层数:单层 产地:天津
公司地址	天津市北辰区刘安庄
联系电话	86-02226918533/4000047958 13821378495

### 产品详情

1、动、植物温室采光；2、工业厂房及民用建筑的屋顶、墙面采光，如厂房采光带、宾馆厅、体育馆、游泳馆、停车场等；3、采光板采用无碱玻璃纤维毡，聚酯树脂和防老化的薄膜等材料，经机械化连续成型。4、外觀光洁，断面尺寸准确，切割长度随意。5、采光板使用寿命可达15-20年，透光率为85%以上。6、由于浸透性强，纤维呈均匀分布，使入室阳光温射，光照柔和，紫外线透射率低。7、该板强度高，抗冲击性好，可随冰雹冲击而不影响板的正常使用。8、导热系数小，保温效果好，高寒地区使用可采用双层采光板。frp板村墙面采光的应用，大大降低了使用铝窗的建筑成本。

透光	视颜色的不同，透光率可达50%-90%
防紫外线，抗老化	产品表面含有防紫外线共挤出层，户外耐候性好，长期使用仍保持良好的光学特性机械功能。
抗冲击	韧性好，不易在运输安装及使用中遭受损坏；耐冲击强度是有机玻璃的10-27倍。
保温	特殊结构，能有效地降低建筑调温能耗。适用温室大棚保温使用
隔音	聚碳酸酯树脂良好的隔音特性能有效地降低噪音
难燃	据国际gb8624-1997屋难燃b1级
易装	易安装，可冷弯
抗风	抗风压性能属国际gb/t7106-86第一级
耐温	长期使用温度-40 -100

本产品的材质是PC--FRP，层数是单层，产地是天津，等级是1，开启方式是自动，品牌是众亿，颜色是透明，规格是1.0-2.0