

8mm pc阳光板价格，厂家生产直销，可防大风，耐寒抗高温

产品名称	8mm pc阳光板价格，厂家生产直销，可防大风，耐寒抗高温
公司名称	上海益晶建材有限公司
价格	面议
规格参数	材质:塑料 层数:双层 产地:上海
公司地址	上海市闵行区七宝镇九星村九星路18号房11、12号
联系电话	021-61116269 13918225966

产品详情

上海益晶建材有限公司，采用美国ge、和100%德国进口的聚碳酸酯（pc）为原料，公司引进了国际先进的“omipa”全套生产线，及国际先进的双面uv生产工艺，板面均匀分布高浓度uv共挤层，可以有效地吸收紫外线，延长板材的使用寿命。

主要产品分为两大系列：pc阳光板系列（中空板）----

二、三、四层阳光板、蜂窝阳光板、米字型结构板、u型锁扣阳光板

pc耐力板系列（实心板）---- pc耐力板卷、

pc平板片材

pc磨砂板、pc颗粒板、pc光扩散板、硬化pc板、防静电pc板等

pc二层阳光板,厚度可生产3-12mm；

pc三层阳光板,厚度可生产8-16mm。

pc四层阳光板,厚度可生产8-20mm；

pc蜂窝阳光板,厚度可生产6-20mm

pc米字 / x 型结构阳光板,厚度可生产12-30mm;

pc三层 u 型锁扣阳光板,厚度可生产6-12mm;

pc四层 u 型锁扣阳光板,厚度可生产10-16mm

pc双米字型锁扣阳光板 , 厚度可生产30-40mm

颜色 : 透明色、湖蓝色、宝蓝色、草绿色、茶色、乳白色、黄色、红色、银灰色、黑色等。

中空pc阳光板属性 :

透光 透光率最高达82% ;

节能 传热系数 (k值) 低 , 隔热性好 , 节能量是相同厚度玻璃1.5-1.7倍 ;

耐候 pc板可以在 - 40 至120 范围保持各项物理指标的稳定性

防结露 室外温度为0 , 室内温度为23 , 室内相对湿度低于80%时 , 材料的内表面不结露

隔音 在厚度相同的条件下 , 阳光板的隔音量比玻璃提高3—4db。

质轻 重量是相同厚度玻璃的1/15 ;

冷弯 可冷弯 , 安全弯曲半径为其板厚的175倍以上 ;

抗冲击
落锤冲击试验 : 200j的冲击能(10kg重锤从2m高下落) , 对10mm厚的双层板冲击后 , 无破裂 , 无裂纹 ;

难燃 符合gb8264-1997难燃一级标准 , 赛宁生产的阳光板为难燃b1级

产品用途 :

车棚、雨棚、地下车库顶棚、阳光房及大型工程采光系统。

高速公路、轻便铁路及城市高架路隔音屏障

现代农业温室、花房、生态酒店、生态餐厅及室内游泳池的天幕

飞机场、工厂顶棚、厂房通道 , 的安全采光材料

广告灯箱的面板、广告展示牌,展览展示道具、货架、

家居、办公室的室内间隔 , 人行通道、护栏、阳台、淋浴房的拉门

业务电话 13381867893 魏经理 021-61116269 qq:1010133605
益晶pc板材专家。

双层阳光板

pc阳光板 :

四层阳光板：

u型锁扣阳光板：

米字型阳光板：温室大棚专用“uv抗紫外线防滴漏阳光板”

本产品的材质是塑料，层数是双层，产地是上海，等级是AAA，开启方式是自动，品牌是益晶百行，颜色是透明，规格是2100*6000,任意尺寸，透光率是80%，燃烧等级是难燃，抗冲击强度是65mpa