

SH-128#菱镁底漆（界面剂）

产品名称	SH-128#菱镁底漆（界面剂）
公司名称	东莞市塘厦深海建筑材料厂
价格	16.00/千克
规格参数	型号:SH-128# 品牌:深海
公司地址	东莞市塘厦镇宏业北10路7号
联系电话	0769-87939807 13924345027

产品详情

128#菱镁漆(界面剂)

一：：外表面涂饰附着力差、易爆皮的弊病及解决方案 菱镁复合材料工艺品的质量可分为两部分，一部分为内在质量，另一部分为外观质量。内在质量的好坏很难用肉眼看得出来，需要设备仪器来测试，内在质量的好坏，直接影响到产品的耐久性能。而外观质量是人们看的见、摸得着的东西，往往给人以直观印象。一些商品往往有一个漂亮的外表，就能卖出好价钱，可是菱镁复合材料工艺品由于种种原因，很容易出现外表涂饰层附着力差、易爆皮的现象，使制品价值大打折扣。据我们的经验结合行业专家分析由以下几个原因造成的。菱镁复合材料工艺品坯体本身质量问题引起的外表涂层附着力差、易爆皮。很多生产厂家由于不注重原材料质量，生产配方不合理，没有改性措施，养护不得力，生产的产品极易吸潮返卤和泛霜，由于制品坯体吸潮返卤或泛霜直接影响到坯体与外涂饰材料的粘附性，很快在表面出现鼓泡、掉漆现象。由外涂饰材料本身质量问题引起的涂层附着力差、易爆皮。市面上的涂饰材料总体分油性（溶剂型）和水性（水溶型）两大类，品牌繁多，在菱镁制品上我们多数采用水性涂料，但要认真筛选，选择漆膜附着力强、美观、耐久的产品，选择不当同样会出现漆膜起鼓、掉漆问题。

解决菱镁复合材料工艺品外涂饰材料附着力差、易爆皮的措施。由质量保证体系控制各项生产工艺参数，确保制品不吸潮、不返卤、不泛霜，提高坯体与外饰涂层的粘附力。在菱镁复合材料工艺品坯体表面涂刷菱镁专用漆（界面剂）。菱镁专用界面剂涂刷在工艺品坯体上，形成一层较薄的界面膜，起到分子桥的作用，这层膜就象人的左右手，一手拉住坯体，一手拉住外饰涂料，从而增加了坯体与外饰涂层的粘接牢固度，避免外饰涂层裂纹、爆皮等弊病的出现。购置优质外饰涂料，使其耐候性等各项指标皆达到技术要求，从而增加附着力，提高产品耐久性能，保证不掉漆及装饰效果

二：技术参数：

- 1、外观：白色乳状液体
- 2、密度：1.05~1.20g/cm³
- 3、pH值：7~8

三：使用方法：

1、用于表面处理：首先将菱镁制品的表面清理干净，如果生产过程中使用过脱模剂，需要打磨一边并将浮灰除去，然后将本产品加水1倍稀释后，涂刷或喷涂于制品表面，等候1小时左右，等表面干燥后再涂刷一遍即可上油性涂料。

2、用于粘接和填缝处理：将本产品加适量水稀释后，涂于两清洁界面上立即粘接，24小时后粘接力达到使用要求。本产品也可以加入白水泥料浆，调和后用于粘接和填缝处理，如果处理面积较大，可加入有机短切纤维或玻璃纤维增加其强度和韧性。

四：包装与贮存：

本品为50kg塑料桶装，在25℃及以下密封储存，保质期为12个月。本品为非危险品，可按一般化工材料运输、贮存。

本产品的型号是sh-128#，品牌是深海