

# 双工器

产品名称	双工器
公司名称	广州市信脉通信科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广州经济技术开发区玉树工业园敬业三街1号H栋401房
联系电话	020-82019198 13560411838

## 产品详情

duplexer双工器

specifications 主要参数

type 型号	sgq-150	sgq-230	sgq-350	sgq-350d	sgq-450	sgq-450d
frequency (mhz) 频率	136~172	220~240	336~370	336~370	380~470	380~470
bandwidth (khz) 带宽	± 200	± 500	± 500	± 500	± 500	± 500
vswr 电压驻波比	< 1.5	< 1.5	< 1.5	< 1.5	< 1.5	< 1.5
insertion loss (db) 插入损耗	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2
send& receive interval ( mhz ) 收发间隔	5.7	7	10	10	10	10
isolation (db) 隔离度	>75	>75	>75	>75	>75	>75

maximum input power (w) 功率容量	30	30	30	50	30	
connector 接头	n (or bnc)	n (or bnc)	n (or bnc)	n (or bnc)	n (or bnc)	n (
nominal impedance 阻抗	50	50	50	50	50	
dimensions (mm) 尺寸	220 × 154 × 31	214 × 154 × 31	275 × 154 × 31	270 × 190 × 37	228 × 154 × 31	225 × 1
weight (kg) 重量	1.2	0.9	1.2	1.8	1.1	

以上表格里的双工器是常规双工器。

除了能供应常规双工器外，我们也能根据客户要求来订做。

我们曾经为丹麦某知名公司专门订做了一批双工器。