塑料分光分纤箱12芯、24芯

产品名称	塑料分光分纤箱12芯、24芯
公司名称	河南通煌通信设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河南郑州市金水区心怡路36号
联系电话	86 0371 56686513 18939296189

产品详情

一、概述

gpx-12型光纤配线箱ftth光网络中的客户端配线设备，主要用于光传输终端的成端熔接、分光、配线输出等功能，能有效的对光缆进行终接、保护及管理，为光网络传输过程中的必要设备。

二、产品特点

1、本产品有工程塑料阻燃abs盒聚碳酸脂材料混合经造后高温住塑成型，有塑料中的合金钢美称，产品外形线条流畅，抗冲击能力强，防护能力可达ip55级。

2、本产品为多用途配线设备，既能当光分线箱使用也能当光分器箱使用，操作方便灵活。

3、采用独特的防盗锁设计，箱体开闭灵活，防护性能良好。

4、采用独特的活动铰链结构，施工时能方便的将箱盖卸下、装上以利用于溶接配线工作。

5、采用翻板式结构，能高密度的配置端口和分光设施。

三、主要技术参数(符合yd/t988-2007通信光缆交接箱要求)1、工作环境温度:-40°c~+60°c2、环境湿度:：≤95%（+40°c）3、大气压力：70kpa~106kpa4、光缆进入数量:1x3根(下进缆)5、皮纤进入数量:1x2根(下进纤)6、箱门开启角度:180°7、适配器可选scfclc8、接地耐电压水平不小于3000v（dc）/1min不击穿，无飞弧

9、安装孔距：本箱体采用3点固定方式，上方2点、下方1点，按装简洁方便，上下方直线距离为307毫米

，左右之间水平距离为197毫米。