

振动耐磨试验机 德国Rosler

产品名称	振动耐磨试验机 德国Rosler
公司名称	东莞市艾格电子科技有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:德国Rosler 型号:185/530TE-30PU 类型:电磁振动试验机
公司地址	东莞市虎门镇新联丰泰华园山庄风华区2栋5号铺
联系电话	13902605258 13902605258

产品详情

rosler振动耐磨试验机

nokia指定专用的手机表面涂层耐磨擦试验机.nokia指定专用振动耐磨试验机的详细说明:通过将产品放进彩色石子和药水混合的特殊液体中,进行振动磨擦,测试产品的耐磨擦性能.型号:te-30pu 180/530用于测试手机之外壳耐磨性.测试标配材料1.绿色磨石:25kg2.黄色磨石:75kg3.测试药水:30kg制造商:德国rosler

m03d06kp1

rosler trough vibrator r 180/530 te-30

processing trough:处理槽a. stable, vibration-resistant weldment with special ribbing专用加强筋做的,稳定的,防振的焊件b. stress-free annealed welding construction无应力的退火焊接结构c. lining of the processing trough:hot-casted polyurethane处理槽里的衬套是热铸的聚亚安酯(一种在韧性上差别很大的树脂,用于坚固的抗化学物质涂面、黏合剂和泡沫中)d. thickness:10mm厚度: 10mme. dimensions of the trough: d: 180mm l:530mm槽的尺寸: 深: 180mm 长: 530mm

machine frame:机器的框架a. stable weldment with seat for the trough带支座的槽, 稳定的焊件b. processing trough situated on helical springs处理槽位于螺旋状的弹簧上machine drive:机器的驱动a. drive by 1 electric motors situated under the trough位于槽下的一个电动马达来驱动b. power: 1x0.65kw功率: 1x0.65kwc. speed:3000rpm转速: 3000rpm d. voltage:230/400 v.3ph n/pe.50hz电压: 230/400 v.3ph n/pe.50hc2203100

switch unit e51-0.65开关部分designed for the vibro-finishing process

a. combined on/off-main switch组合的打开关闭主开关b. on/off tip button for processing speed对处理速度有打开关闭末端按钮c. overload protection for processing speed对处理速度有过载保护d. timer for processing time对处理时间有定时器e. connection possibility for the metering unit对测量部分有连接可能性f. triggering of a driver motor由驱动器马达触发g. coloration:ral 7032 pebble

grey着色: ral 7032 卵石灰白h. standard operation voltage:400/230 v.50hz,3ph n/pe标准运转电压: 400/230 v.50hz,3ph n/pei. standard control voltage:230v 50hz标准控制电压: 230v 50hzj. degree of protection:ip 54保护等级: ip 54k. ambience temperature +5up to +40 deg.celsius周围环境温度: 摄氏 +5 ~ +40 °

m1601008

metering unit d1-4测量部分 d1-4a. for dosing weter-compound mixtrue

b. dosing quantity can be stepless adjusted from 0-4 l/h定量给料量在0-4 l/h范围内能被无级

本产品的品牌是德国Rosler，型号是185/530TE-30PU，类型是电磁振动试验机，最大负载是15（KG），振动方向是回转式，工作台尺寸是180530（mm），主动机功率是25（KW），频率范围是60（Hz），振幅是100（mm），台体尺寸是5300（mm），电源电压是220（V/HZ），加工定制是否，用途是手机外壳耐磨测试，产品单价是158000.00，发货期限是60-90天