

供应DZD-450L振动试验箱

产品名称	供应DZD-450L振动试验箱
公司名称	泰兴市威达试验设备有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:威达 型号:DZD-450LFS振动台 类型:电磁振动试验机
公司地址	江苏泰兴市泰兴市黄桥工业园通站中路2号
联系电话	86 0523 82832921 13382574229

产品详情

dzd-450lfs振动一体机：台体尺寸: 500 × 500 × 450mm

一、产品用途: 任何产品在运送、使用、保存、中会产生碰撞、振动,使产品在某一段时间产生不良,严重影响产品的使用和不必要的经济损失,为了避免这事态的发生我们就要提早知道产品或产品中的部件的耐振寿命。适用于电子元器件、组件、机电产品、仪器仪表、电子玩具、医药及食品包装...等行业实验室及生产线上对样品进行低频振动试验。性能指标符合gb2423.10-1995《电工电子产品环境试验》的要求。

二、振动试验机的作用:1.结构的强度 2.结合物的松脱 3.保护材料的磨损 4.零部件的破损
5.电子组件的接触不良 6.电路短路及断续不稳 7.各零件之标准值偏移 8.提早将不良件筛检
9.找寻零件、结构、包装与运送过程间之共振关系。

三、使用振动试验机的优点:1.设计：可分析破坏点、易不良点2.质量：可分析每一批产品所产生的不同点和不良点3.生产：可完全一边振动一边测量，使产品不良率早发现。4.耐久测量，让产品耐久使用、使不耐久的组件提早改进，公司品牌口碑即会更好。

四、技术参数: 1.全自动四度空间一体机振动台ld-atp（上下左右）（同一个台面工作）2.功能：可任二轴同时动作,可二轴连续动作,随机动作（可设频宽）,正弦波（半波/全波）,调频,扫频 3.振动台面尺寸l*h*wcm 50x1x50台面上有25个10mm螺纹孔及四边中心各有4个长约7cm挂钩孔 4.台体尺寸l*h*wcm 50x45x50全自动四度空间一体机振动台（上下左右）（同一个台面工作）5.振动功能（种类） 垂直 水平 连续动作（垂直 水平或水平 垂直） 随机振动（可设频宽） 垂直+水平（同时振动） 正弦波（半波/全波）6.调频功能（任意调整1~600hz）在频率范围内任一频率不能超过以下2项其中1项（最大加速度<20g与最大振幅<5mm）7.扫频功能（任意调整1~600hz）（上频率/下频率/时间范围）可任意设定真正标准来回扫频 8.可程式功能/任意调整1~100hz
1~15段每段可任意设定（频率/时间）可循环 9.倍频功能/任意调整1~100hz
1~15段成倍数增加 低到高频 高到低频 低到高再到低频/可循环10.对数功能/任意调整1~100hz 下到

上频 上到下频 下到上再到下频 - - 3种模式对数/可循环11.正弦波（半波/全波）/最大正弦波激振力1050kgf12.任意调最大加速度0~15g（150m/s²）13.频率可显示到0.01hz,精密度0.1hz14.最大试验负载（kg）0~70/最大激振力1050kgf范围内 15.振幅（可调范围mmp-p）任意调整振幅0~4mm16.时间控制 任何时间可设（秒为单位）17.电源电压（v）220±20%18.最大电流（a）1019.振动机功率（kw）2.220.冷却方式自然风冷21.適用温湿度範圍及噪音 温度-10 ~+60 /湿度10%~95%/範圍/噪音60分贝以內

本产品的品牌是威达，型号是DZD-450LFS振动台，类型是电磁振动试验机，最大负载是定做（KG），振动方向是垂直，工作台尺寸是L*H*Wcm50X1X50（mm），主动机功率是1200（KW），频率范围是400（Hz），振幅是0~4mm（mm），台体尺寸是L*H*Wcm50X45X50（mm），电源电压是220±20%（V/HZ），加工定制是是，用途是电子元器件、组件、机电产品、仪器仪表、电子玩具、医药及食品包装