

## 移动式装卸平台、集装箱移动登车桥、装卸货平台

产品名称	移动式装卸平台、集装箱移动登车桥、装卸货平台
公司名称	济南崇高升降机械有限公司
价格	.00/件
规格参数	酒店传菜机:材料、钢材 动力、曳引机:颜色、可定制 载重、300公斤:按钮式操作
公司地址	山东省济南市济阳区济阳街道博纳城市广场B座1210室
联系电话	053181175106 18254195580

## 产品详情

dcqy系列移动式登车桥使用于装卸作业不固定的场合，叉车可以直接通过它从地面驶入货车上进行装卸作业，该产品具有高强度的焊接钢构，表面铺设防滑铁网，采用手动液压泵升降，不需外接电源即可轻松实现登车桥高度的调节，使装卸作业更安全、更快捷、更高效。

适用范围：

用于装卸作业不固定的场合。

dcqy移动式登车桥特点:

移动灵活方便，提高工作效率，节省劳动力，代替固定月台不可移动的弊病。

dcqy移动式登车桥参数:

型号	起重量(kg)	平台尺寸(mm)							
		a	b	c	d	e	f	g	h
dcqy6-0.4	6000	6000	3000	1000	300	10300	1800	2100	1200
dcqy8-0.4	8000	6000	3000	1000	300	10300	1800	2100	1200
dcqy10-0.4	10000	7500	3000	1000	300	11300	1800	2100	1200

## 液压登车桥固定式产品参数

产品实图：

产品概述：

液压登车桥是安装在库房月台上的卡车货物装卸专用辅助设备，登车桥平台前段高度可根据卡车车厢高度进行调节，搭接唇板始终紧贴于车厢。各种搬运车辆可平顺的通过登车桥，在库房地面与车厢间运输货物，采用单按钮控制，操作方便，只需一个人工作作业，便可实现货物的快速装卸。它使企业繁重的装卸工作，变得轻松、安全、快捷，得以减少大量劳力，提高工作效率，获取最大经济效益。是现代企业安全文明生产，提高物流速度之必备设备！

安装示意图：

地坑要求：基坑设防水层，尺寸误差小于10mm,基础厚度大于200mm，建议采用c30混凝土；

配 电：根据升降台的电机功率配置相应的配电箱，升降台标准动力电源为三相四线制交流380v电源；

预 埋 管：从液压站至基坑（可在基坑任意方位进入）铺设--2”管，管路转角半径“r”大于400mm；