

# 数显热量计XRY-1A数显氧弹热量计

产品名称	数显热量计XRY-1A数显氧弹热量计
公司名称	苏州奇乐电子科技有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:CN 型号:XRY-1A
公司地址	中国 江苏 昆山市 翠薇路1099号
联系电话	86 512 57620296 13913257976

## 产品详情

### 氧弹式热量计xry-1a

本仪器是依据中华人民共和国国家标准gb/t 213《煤的发热量测定方法》、gb/t 384《石油产品热值测定法》、中华人民共和国国家计量检定规程jig672《氧弹热量计》及上海市企业标准q/yxyy 10《xry-1型氧弹热量计》规定的要求设计制造。

本仪器的热容量为14000 ~ 15000j/ ，适用于以热量计氧弹法测定不含水的石油产品（汽油、喷气燃料、柴油和燃料油等）以及煤炭、焦炭、石蜡等可燃性物质的发热量的测定。

#### 一、主要技术特点

- 1、本仪器采用自密封式氧弹，全部结构采用不锈钢制成，强度足够耐受固体燃烧时产生的最大压力（60 ~ 70大气压），并能耐受液体燃料所产生的更大压力。
- 2、本仪器的内水筒由不锈钢薄板制成，截面为梨行，水筒的装水量为3000克，水筒内设有电动搅拌器，确保内水筒水浴温度均匀。
- 3、本仪器的外水套是双层容器，实验时充满水，通过水套搅拌器使筒内水温均匀，形成满足试验要求的恒温环境。

#### 二、主要技术参数及指标

- 1、热容量： 14000 ~ 15000j/k。
- 2、温度测量范围： 10 ~ 35 。
- 3、温度分辨率： 0.001 。

- 4、重复性误差： 0.2 % (c级)。
- 5、氧弹耐压： 20mpa。
- 6、使用环境温度： 20 ±5 ，在一次测量过程中温度波动不大于1 。
- 7、存贮测温数据： 31个。
- 8、环境湿度： 小于85%。
- 9、工作电源： ac 220v ± 5% , 50hz。

注：压饼机为选购件。

本产品的加工定制是是，品牌是CN，型号是XRY-1A，类型是氧弹式热量计，测量范围是14000 ~ 15000J/K。 ，测量精度是说明，产品适用范围是石油产品（汽油、喷气燃料、柴油和燃料油等）以及煤炭、焦炭、石蜡等可燃性物质的发热量的测定