

信一植富ZF-350系列双组份金属自干丝印油墨 自干型金属油墨

产品名称	信一植富ZF-350系列双组份金属自干丝印油墨 自干型金属油墨
公司名称	佛山市顺德区信一印刷器材有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:信一植富 单件净重:1000(g) 保质期:24(个月)
公司地址	佛山市顺德区杏坛镇齐杏居委会新涌工业区A10-2号地块之2
联系电话	13702839002

产品详情

信一植富zf-350系列是为不便高温或不具备烘烤条件下而需特殊装饰或保护其裸面要求下而开发的高性能高档油墨，固化涂膜具备良好的附着力，较高的物理和化学抗性。

1. 产品特点：zf-350系列由高级树脂、添加剂等材料配制而成，可单组份使用也可配合相应固化剂以增加油层附着力与耐化学性。可以自然干燥，也可适当加热干燥。

2. 适用范围：各类金属，合金，不锈钢，各种硬化涂层等制作之工业招牌、面板等。

3. 技术参数：检验项目 检验结果 测试条件油墨细度 8 μm 刮板细度计干膜光泽 60
600镜面光泽计干燥速度 表干 250c × 10-15min或60 × 3-5min 实干 250c × 24hr或600c × 15min附着力
100 / 100 Imm × Imm × 100格 3m胶纸剥离耐汽油性 无变化 500g/5 cm²负载97#汽油棉 × 100次耐酸性 无变化
浸泡5% hci × 24hr耐碱性 无变化 浸泡5% naoh × 24hr耐盐性 无变化 浸泡5% naci × 24hr耐水性 无变化
浸泡自来水 × 96hr说明

本系列基本色及网点四色重金属含量均符合欧盟rohs指令、欧洲en71标准及美国astm标准。4. 使用方法：
a. 使用前请将油墨充分搅拌均匀，以防止油墨中添加的特效助剂可能产生分离现象。b. 印刷前应首先考虑除去印材表面的油渍及尘埃。c. 请根据作业实际环境条件合理选取本公司之快、中、慢三种类型中的某种稀释剂。d. 请根据希望印刷的实际效果，正确选取恰当网版：77线-150线/厘米。e. 为达到细小线条、图案、文字的绝佳印刷效果，可添加本公司oj-50-100暂凝膏，以更好防止印刷墨层扩散、毛刺、模糊不清。5. 注意问题：a. 印前请务必先行试印，以防因塑料种类差异而引起质量达不到所要求。b. 当印刷后引起附着不良或印刷过程不良时，请注意极可能是塑料中的增塑剂或其它添加剂迁移表面所引起，也应考虑是否静电原因，建议可用酒精或白电油加以清洗。c. 稀释剂可在20-30%间调整，完全取决于网目目数、环境条件及印刷效果来调节油墨粘度高低。d. 因所承印基材差异，相应会造成干燥差异，请按目标确认实际干燥方式及干燥时间，以确保印后质量。e. 使用前及使用后该系列油墨，均应将油墨容器完全密封且置于阴凉通风处保存，避免接触明火或高温。f. 本系列产品自生产之日期起保质

期为1年，超过期限时请重新确认可用性。附：上述各项中的耐性试验数据为本公司试验条件下测试的结果，并不列为保证值。

如果不知道你的产品用什么油墨合适，可以先寄样品过来，根据客户要求油墨试好，客户可以先确认再要油墨！

要什么颜色的油墨，你可以报给我们pantong色卡号，或是有实样，我们可以报给你是什么颜色或是哪些颜色调成你所需要的颜色！

颜色不知道的话，请参考以下色卡！（由于拍摄原因和电脑显示各种因素，不能保证完全一样，只做参考！）谢谢！

联系人： 梁先生
电话： 0757-27776755
传真： 0757-27790221
移动电话： 13702839002
电子邮箱： 386290735@qq.com
地址： 佛山市顺德区杏坛镇齐杏居委会新涌工业区a10-2号
地块之2

本产品的品牌是信一植富，单件净重是1000（g），保质期是24（个月），着色力是100（%），粘度是25000（S），适用对象是铁，铝，不锈钢等金属，颜色是多色