

精工油墨1300系列 金属油墨

产品名称	精工油墨1300系列 金属油墨
公司名称	东莞市锦墨轩印刷器材有限公司
价格	125.00/千克
规格参数	品牌:精工 单件净重:1000 (g) 保质期:18 (个月)
公司地址	东莞市长安镇锦厦振安东路158号
联系电话	86-076985327051/89338516 13763131606

产品详情

1300系列是对各种金属、金属涂漆面进行网版印刷之用，对要求粘合性、耐药品性时使用本油墨，与1000系列、1690系列的二液型环氧（epoxy）油墨不同，1300系列是内含催化剂的一液性、以烘焙干燥为前提的环氧油墨。

油墨类型：将特殊合成树脂与环氧树脂（epoxyresin）混合而成的一液性加热硬化型油墨。一般这种油墨需要高温烘焙。

用途：铝、镀锌铁板、不锈钢、铁及这些的涂漆板，适于铭板、电气用品、标牌等的印刷。

外观：有光泽，可得平滑的成品。

干燥条件：以加热干燥为前提。加热干燥的标准条件是以150度加热30分钟。

稀释：粘度调整用t-1000，以油墨100对10-15才是适当。粘合：对金属及涂漆面等具有强粘合性。

其他注意事项：

1) 1300系列是以烘焙干燥为前提发挥优秀的性能，但对室外曝光露制品（招牌、标志等），在使用时特别受湿气影响而成环氧树脂特有的颜色从涂料分离现象，故请注意。

2) 1300系列是以烘焙为前提，因此储藏时应保管在外气影响少的冷暗处保管。

3) 1300系列以硬化剂催化干燥，但有时内置的硬化剂受外气影响或保存时间太长，催化性能减弱。这时将1300h催化剂以1%以内（重量比）补充时就可以保持本来的性能。因此，要长期保存的制品应试验确认后先行使用。

4) 1300系列底色墨过于硬化时，叠印粘合性会降低而脱落。进行多色叠印时底层油墨只能短时间烘干，即可在上面再印，全部颜色印完后正常干燥完全。

5) 1300油墨应用在玻璃制品时，和金属及其涂漆面的印刷物相比，在耐水耐湿性方面稍会降低，请注意。

1300系列油墨膜片测试结果：

硬度：4h,铅笔硬度45° x500克，使用三菱uni牌ok;

交叉切割试验：100/100，以1毫米间隔交叉切后用粘贴胶带剥离，ok；

拉伸试验：3毫米直径，ok

冲击试验：300克钢球x1米落下，ok；

弯曲试验：折弯曲2毫米180°，ok；

耐水试验：泡在自来水中1个月，ok；

耐盐水试验：泡在5%洗涤剂中1周，ok；

耐洗涤剂试验：泡在7%洗涤剂中1星期，ok；

耐试验：泡在5%氢氧化钠中2天，ok；

耐酸试验：泡在5%盐酸溶液中2天，ok；

耐汽油试验：泡在汽油中1星期，ok；

耐甲醇（methanol）试验：泡在甲醇中1星期，ok；

耐甲苯（toluenc）试验：泡在甲苯中1星期，ok；

耐丁酮（mek）试验：泡在丁酮中1星期，ok；

测试条件：

印刷材料：软钢板，白铁皮

干燥条件：150度x30分钟

颜色：白，黑

订货须知：

1. 单价仅供参考，具体价格要依据不同系列不同产品来报价。

2. 广东省外款到发货，省内货到付款。

3. 广东省内用快递或送货上门，订单金额2000元以下到付，订单金额2000元以上寄付，具体在报价时说明。

4. 省外用快递或物流，运费为到付或我方付再将运费加到订单里。（如德邦物流、顺丰快递、速尔物流等）

5. 付款方式：公对公、个人农行、个人工行、个人建行、个人交行、支付宝。

我司销售主要的产品：

1. 研发生产自主的镜面银油墨，应用于pc，pmma，pet，pvc，玻璃等材料；

2. 代理精工油墨，帝国油墨；3.代理或生产的油墨还有：赛钢油墨，不锈钢油墨、铝合金油墨；硅胶油墨、橡胶油墨、塑料油墨、金属油墨、玻璃油墨、陶瓷油墨、强化材料油墨、abs油墨、pc油墨、pet油墨、pe油墨、pmma油墨、pp油墨、ps油墨、pu油墨、pvc油墨、压克力油墨、有机玻璃油墨、广告油墨、imd油墨、导光板油墨、无卤素油墨及油墨调色服务等；

4.丝印耗材：水菲林、感光浆、鬼影膏、脱膜粉、脱脂剂、磨网膏、封网浆、上浆器、铝框；718洗网水、783中干、980超慢干开油水，防白水等丝印耗材。

公司一贯秉承“质量第一，用户至上，优质服务，”的宗旨，和高质量的产品，良好的信誉，优质的服务，与广大客户一起共创未来，期待你们的来电咨询！

联系人：梁先生

手机：13763131606

公司名称：东莞市锦墨轩印刷器材有限公司

公司电话：0769-85327051/89338516

公司传真：0769-85327052

公司邮箱：jinmoxuandg@126.com

公司qq：1219347920

公司地址：东莞市长安镇锦厦振安东路158号

本产品的品牌是精工，单件净重是1000（g），保质期是18（个月），着色力是100（%），粘度是8000（s），适用对象是不锈钢，铁，铝等五金，流动度是30（mm），颜色是蓝色