

不锈钢铠装单芯光缆 免费提供样品

产品名称	不锈钢铠装单芯光缆 免费提供样品
公司名称	东莞市铄徕电子有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 型号:ID2.2*OD2.85mm 品牌:KL
公司地址	中国 广东 东莞市 厚街镇白濠工业区绿洲路中心街1号
联系电话	86-076985591567/85080815 13509815352

产品详情

产品特点

- 1：微小不锈钢软铠装保护，可以抵抗3000n以上的压扁力；
- 2：具备可抵抗不当的扭转损坏:
- 3：耐侧压、耐弯折、防蚁、防鼠咬:
- 4：阻燃pvc/lsh/pe/pu等多种外护套可选:
- 5：柔软、灵活、接续方便，易于布线施工；
- 6：通过ul认证，符合rohs标准
- 7：进口纺纶加强，抗拉强度可以达到300n以上

光纤fiber

pbt束管pbt tube

不锈钢软管stainless steel flexible tube

芳纶纱aramid yarn

不锈钢编织丝stainless steel braiding

阻燃披覆flame retardant jacket

几何特性geometrical characteristics

光缆类型cable type	9.0		10.0
光缆尺寸cable dimension(mm)	9.0 ± 0.1		10.0 ± 0.2
光缆光纤芯数cable fiber number	16	24	36
光纤直径fiber diameter(μ m)	250		

机械性能mechanical characteristics

抗拉力 (n) tensile strength(n)	长期long term	600
	短期short term	1000
抗压力 (n/100mm) crush resistance(n/100mm)	长期long term	3000
	短期short term	5000
弯曲半径(mm) bending radius(mm)	动态dynamic	20*d(d:光缆直径) (d:cable diameter)
	静态static	10*d(d:光缆直径) (d:cable diameter)

纤芯性能fiber characteristics

	单模 (sm)	多模 (mm)	
	9/125 1310/1550(nm)	50/125 850/1300(nm)	
最大衰减 max. attenuation(db/km)	0.40/0.30	3.5/1.5	
最小带宽 min. bandwidth(mhz-km)	—	400/400	
工作温度 operating temperature()	-20 ~+70		

单芯铠装光缆图片

双芯铠装光缆图片

温馨提示：

产品属性及图片、价格仅供参考，详情请旺旺咨询。

东莞市铄徕电子有限公司自产自销：尼龙编织网管、硅树脂玻璃纤维套管、硅胶玻璃纤维套管、内胶外纤硅胶玻璃纤维套管、热缩套管、pvc套管、硅胶套管、束线带扎带等各类绝缘套管和配线器材，现货供应，发货迅速。

铄徕电子有限公司的使命：让顾客没有难找的绝缘材料

服务宗旨：认真做足100份

本产品的加工定制是是，型号是ID2.2*OD2.85mm，品牌是KL，芯数是16，护套材质是微小不锈钢软铠装，材料形状是螺旋管形状，拉伸强度是强，电线最大外径是良好（mm），绝缘厚度是良好（mm），产品认证是UL