

ITO玻璃/薄膜蚀刻油墨

产品名称	ITO玻璃/薄膜蚀刻油墨
公司名称	昆山莱荣电子材料有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:其他 用途:/ 单件净重:/(g)
公司地址	玉山镇跃进路44-4号
联系电话	15962601511

产品详情

ur-er是碱性水溶液脱膜处理的紫外固化型液态抗蚀油墨。操作方便，耐酸性腐蚀液及电镀液能力拔群。特别适合于非孔金属化印制电路板、ito触摸屏的大批量生产及标牌制作。

油墨品种及用途：

ur-er (fg-c) : na₂co₃水溶液脱膜，naoh水溶液中全溶解，印刷线条饱满，适合全自动印刷及ito透明电路的制作。

ur-er (lp) : naoh溶液中融胀脱膜，印刷线条精细、平滑，耐电镀，腐蚀性强。

ur-er (n) : 金属标牌专用抗蚀剂，保护蚀刻后，可保证涂覆漆料的色泽一致。

ur-er的特点:

特 征	ur-er (fg-c)	ur-er (lp)	ur-er (n)
色 相	蓝色		
非挥发份含量	100 %		
保存期限	6个月		
网 版	250-300目		
固化条件	500mj/cm ² 以上		
腐蚀溶液	fecl ₃ 或cucl ₂		
脱 膜	1-3%naoh水溶液40-50		

本产品的品牌是其他，用途是/，单件净重是/(g)，着色力是优秀(%)，细度是/(um)，粘度是可调(S)，适用对象是ITO玻璃/薄膜，流动度 是可调(mm)，干性 是/，固着速度 是/(min)，保质期是/(个月)，颜色是蓝色