

醇酸调和漆醇酸磁漆

产品名称	醇酸调和漆醇酸磁漆
公司名称	天津市朝晖化工有限公司
价格	14.00/千克
规格参数	按溶剂类型分:油性漆 品牌:永富 颜色:各色
公司地址	北辰区小淀镇工业区
联系电话	022-26728038 13821364300

产品详情

醇酸调和漆醇酸磁漆

一、组成：该漆是由长油醇酸树脂与各色颜料，催干剂，有机溶剂。

二、特性：具有较好的机械性能，漆膜颜色鲜艳，耐候性好。

三、用途：用于海运船只水线，以上船壳部位面漆。

四、技术指标：

项目	技术指标	
漆膜外观	平整光滑	
细度 不大于	40	
光泽，% 不大于	90	
黏度（涂-4黏度计），S	50-90	
柔韧性 mm	1	
干燥时间不大于	表干	4
	实干	24
附着力，级	2	
冲击强度，kg/m ²	50	

五、注意事项：

1、被涂物表面必须清理干净，无水分、无酸碱、无油污。

- 2、施工时所用的工具必须保证干燥清洁。
- 3、必须使用配套专用稀释剂，禁止与其他品种涂料拼合使用。喷涂粘度根据施工现场调节。
- 4、施工及干燥时间，相对湿度不大于75%，否则将会引起漆膜起泡。
- 5、施工现场通风条件要好，并穿戴必要的防护用品。