

机械防腐油漆系列 油性漆

| | |
|------|-------------------------------------|
| 产品名称 | 机械防腐油漆系列 油性漆 |
| 公司名称 | 天津市辰光化工涂料有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | 按溶剂类型分:油性漆 品牌:辰曦牌 颜色:各色 |
| 公司地址 | 天津市北辰区屈店工业园区 |
| 联系电话 | 022-86819093 4000043009 13920686233 |

产品详情

机械防腐油漆系列

丙烯酸聚氨酯防腐油漆，防腐漆网专业提供防腐漆价格、防腐漆厂家、防腐漆品牌、防腐漆施工等相关咨询；天津市辰光化工涂料有限公司生产的防腐漆近期已通过qs认证,各种防腐漆产品全部通过国家质检机关认证，公司发展的目标是通过科技树立品牌,占领并不断扩大市份额,以品质服务拓展市场,我公司愿与各界朋友真诚合作,共谋发展、共创辉煌；防腐漆网是氟碳漆招商、供应、采购的首选网站，防腐漆网竭诚为您提供最优质的防腐漆资讯服务。欢迎选购我厂的丙烯酸聚氨酯防腐油漆。

选机械防腐油漆首选辰曦牌防腐漆。

一、丙烯酸聚氨酯防腐油漆组成：

由丙烯酸聚氨酯树脂、固化剂、防腐蚀颜料、填料及高***能助剂配制而成的双组份涂料。

二、丙烯酸聚氨酯防腐漆主要特点与用途：

该漆具有良好的抗腐蚀***，耐酸、碱、机油等侵蚀，易于清洗，可根据要求配成各种颜色，具有装饰***。三、用途：配套体系的地坪漆主要用于防尘净化要求的电子，精密仪器、纺织、医药等行业的车间、实验室、微机房及检测部门地坪和墙壁的装饰，也用于经常遭受化学介质腐蚀的工厂车间的地坪的防腐蚀保护。

三、丙烯酸聚氨酯防腐油漆施工参考：

1、施涂于已处理或表面可能除去油污和沙尘的地坪表面。 2、表面要求：含水率不得大于17%。 3、

施工方法：可以刷涂、辊涂或刮涂。4、环境条件：15~30 5、温度影响：在温度低于10 时干燥较慢，且对涂膜最终**能*有不良影响。6、理论涂布率：2-4m²/kg 7、混合后使用条件干燥时间（25 ）熟化时间（25 ）30分钟表干6小时适用期（25 ）4小时实干24小时复涂间隔（25 ）24小时完全固化7天

丙烯酸聚氨酯防腐漆www.tjchenguang.com

本产品的按溶剂类型分是油性漆，品牌是辰曦牌，颜色是各色，单件净重是22-99（g），保质期是12（个月）