日本日置HIOKI 3554蓄电池测试仪

产品名称	日本日置HIOKI 3554蓄电池测试仪
公司名称	深圳市君达时代仪器有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:否 类型:电池测试仪 品牌:蓄电池测试仪HIOKI3554
公司地址	深圳市福田区深南中路南光捷佳大厦2601
联系电话	86-075583986402/83982365 13662260116

产品详情

蓄电池测试仪hioki 3554，日本日置3554电池测试仪

蓄电池测试仪hioki 3554是替代原日本日置公司的hioki 3550/hioki 3551蓄电池检测仪,蓄电池检测仪hioki 3554是供电局、电信局检测直流屏蓄电池组的最佳工具。

电池测试仪hioki 3554的性能：

ups电池测试的理想选择评价蓄铅电池劣化的新标准自动保持和记最高存储4800组电池数据平均值功能

电池测试仪hioki 3554的基本参数

电阻量程	3.100m/31.00m/310.0m/3.100ω
精度	±0.8%rdg. ±6dgt.;3.000mω 单量程为：±1.0%rdg. ±8dgt.
电压量程	±6.000v/60.00v
精度	±0.08%rdg. ±6 dgt
温度测量范围	-10.0°c～60.0°c（用9460）
精度	±1°c
测试频率	1khz±30hz
测试电流（量程）	150ma（3m/30mω），15ma（300mω），1.5ma（3ω）；开路端子电压：最高5v

最大允许电压	60v dc（不可使用交流电）
比较器	第1、第2电阻阈值，最小电压阈值
比较器可设置数目	200
数据存储量	4800组（时间日期，电阻，电压，温度，比较值，判断结果）
pc接口	usb（可用附带软件与pc通讯）
供电电源	8节aa碱性电池，可连续使用约10小时
尺寸与重量	192w×121h×55d mm，790g
附件	9465-10针型测试线×1，usb连接线×1，应用软件cd×1，携带箱×1，吊带×1，lr6碱性电池×8，备用保险丝×1，调零板×1

电池测试仪hioki 3554的选件：

测试线9460 带温度传感器夹型测试线9465-10 针型测试线（3554标配附件）9772 针型测试线9466
外控开关9467* 大夹型测试线其他选件9465-90 前端探针（用于9465-10)9772-90 前端探针（用于9772）

我们公司专业销售电池测试仪hioki 3554，有关电池测试仪hioki 3554的销售和维修联系我们；

本产品的加工定制是否，类型是电池测试仪，品牌是蓄电池测试仪HIOKI3554，型号是蓄电池测试仪HIOKI3554，适用电压是HIOKI3554蓄电池测试仪（V），最大耗散功率是HIOKI3554蓄电池测试仪（W），修复电流是HIOKI3554蓄电池测试仪（A），修复范围是HIOKI3554蓄电池测试仪（mA），外形尺寸是192W×121H×55Dmm（mm），规格是HIOKI3554蓄电池测试仪