

便携式臭氧气体采样检测器|手动臭氧检测仪

产品名称	便携式臭氧气体采样检测器 手动臭氧检测仪
公司名称	广州奥联环保科技有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:否 品牌:奥联 型号:ZG-100型
公司地址	广州市天河区沙太南路245号C19铺
联系电话	86 020 87276551/13710385865 18011854596

产品详情

便携式臭氧气体采样检测器

一、用途：

- 1、快速测定空间内空气中残余臭氧的浓度含量；
- 2、受臭氧气体少量污染的臭氧气体浓度测定；
- 3、各种场合中需要快速检测空气中的气体臭氧的浓度和含量。

二、使用方法：

- 1、检查真空采样器手柄是否在零位，手柄采样标志红点是否对准采样器筒体采样标志线。如否，恢复零位，并将手柄采样标志红点对准采样器筒体采样标志线。
- 2、测定前将气体检测管封口插入采样器前端侧面圆孔，依次用采样器侧边的封口撇断孔割断检测管两端封头，确认检测管的两端处于开封状态，然后将臭氧检测管出气端插在采样器进气口上并塞紧；

- 3、 a型检测管的使用方法：将采样器手柄拉至第2档位，前后拉5次，共采样500ml。待检测管中指示剂变色终止，即可从检测管的色柱标示刻度上根据变色的长度情况读出可靠数据；
- 4、 b型检测管的使用方法：将采样器手柄拉至第2档位，前后拉1次，共采样100ml。待检测管中指示剂变色终止，即可从检测管的色柱标示刻度上根据变色的长度情况读出可靠数据；
- 5、 100ml/500ml的检测管进气时间约为2-3分钟，反应的响应时间为5分钟，检测过程10分钟内完成；
- 6、 阴暗处常温保存臭氧检测管。

二、产品价格:

1、臭氧气体采样检测器： 850元/套

检测器套装包括：zg-100型臭氧气体采样检测器1台和臭氧检测管1盒；

2、臭氧气体检测管 150元/盒（测量范围如下，20支装）

编号	产品名称	规格	单位	价格(元)	简要说明
lt-0905a	臭氧气体检测管	1*20支	盒	150.00	快速检测空气中所含微量的残余臭氧气体，检测范围：0.3-10mg/m ³
lt-0905b	臭氧气体检测管	1*20支	盒	150.00	检测臭氧发生器的出口浓度或空气中较高的臭氧含量及浓度，测量范围：2-50ppm

本产品的加工定制是否，品牌是奥联，型号是ZG-100型，类型是便携式臭氧检测仪，测量范围是0.3-10mg/m³或2-50ppm，测量对象是快速检测空气中所含微量的残余臭氧气体;检测臭氧发生器的出口浓度或空气中较高的臭氧含量及浓度，测量精度是-，分辨率是-，尺寸是-（mm），重量是-（kg），电源是手动