

臭氧检测仪 鑫海瑞

产品名称	臭氧检测仪 鑫海瑞
公司名称	深圳市鑫海瑞科技开发有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:鑫海瑞 型号:HGA600-O3
公司地址	深圳市龙岗区龙平西路4号志达工业园2栋A厂房二楼
联系电话	13603095283

产品详情

此销售价格仅为完善信息价格,产品具体价格请咨询业务代表,给您带来的不便,敬请谅解,谢谢!

销售热线：0755-26805651/13603095283

臭氧检测仪特点：

- *臭氧检测仪外观整洁大方，防爆、防震设计
- *高精度、高分辨率，响应快速
- *臭氧检测仪采用超大容量锂电充电电池，可长时间连续工作
- *通过采样手柄可以达到1.5米的采样距离远
- *数字lcd背光显示，声光报警功能
- *上、下限报警值可任意设定，可进行零点和任意目标点校准，臭氧检测仪内置温度补偿，维护方便
- *操作简单，具有数据恢复功能，免去误操作引起的后顾之忧

臭氧检测仪性能指标：

检测气体：空气中的臭氧检测（<http://www.szxhr.com.cn/products/270.html>）

检测范围：0-1ppm、5ppm、10ppm、20ppm、50ppm、100ppm、500ppm、1000ppm、2000ppm、5000ppm
可选

分辨率：0.001ppm（0~1 ppm）0.01ppm（0~100 ppm）；0.1ppm（0~1000ppm以上）

检测方式：泵吸式

显示方式：lcd液晶背光显示

检测精度： $\pm 1\%.fs$

报警方式：声光报警(报警点可调)

响应时间：小于30s

恢复时间：小于40s

线性误差： $\pm 1.0\%$

不确定度： $2\%rd \pm 0.1$

零点漂移： $\pm 2.0\%fs/年$

跨度漂移： $\pm 1.0\%fs/月$

工作电源：dc3.6v

传感器寿命：2年以上

使用环境：温度-20 ~+70 ；相对湿度 95%rh（非凝露）；在凝露环境下使用需订制

电池容量：3.6vdc，5000ma,带充电保护功能

外型尺寸：180×190×100mm(l×w×h)

标准配件：0.8m采样手柄一根，仪器箱一个，充电器一个

重量：1.5kg

更多详情请登录：<http://www.szxhr.com.cn>

本产品的加工定制是是，品牌是鑫海瑞，型号是HGA600-O3，类型是泵吸式臭氧检测仪，测量范围是0 ~ 5000ppm可选，测量对象是空气中的臭氧，测量精度是 $\pm 2\%.FS$ ，分辨率是0.01ppm，尺寸是180x190x100 (mm) ，重量是1.5 (kg) ，电源是DC3.6V