

臭氧浓度控制仪,老化箱,臭氧老化试验箱,臭氧浓度检测仪

产品名称	臭氧浓度控制仪,老化箱,臭氧老化试验箱,臭氧浓度检测仪
公司名称	东莞市塘厦锦创检测仪器经营部
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:锦创 型号:JC-5560
公司地址	中国 广东 东莞市 东莞市塘厦镇林村新亚洲工业区
联系电话	86-076982035560 13650467461

产品详情

jc-5560臭氧老化试验箱,臭氧浓度控制仪,臭氧浓度检测仪:东莞市锦创仪器有限公司

臭氧在大气中的含量很少却是橡胶龟裂的主要因素,臭氧老化箱模拟和强化大气中的臭氧条件,研究臭氧对橡胶的作用规律,快速鉴定和评价橡胶抗臭氧老化性能与抗臭氧剂防护效能的方法,进而采取有效的防老化措施,以提高橡胶制品的使用寿命。臭氧老化试验箱,臭氧浓度控制仪,臭氧浓度检测主要特点
*符合国际标准的不锈钢试验仓及无声放电制造臭氧的全封闭气体回路,整个臭氧气体的发生和捕捉均是密闭的回路,确保人身安全。*在1000pphm的范围内任意设定臭氧浓度。*调速电机驱动试样架装置(满足静态法拉伸试验,试件运行轨迹满足摆线轨迹原理)*臭氧浓度自动数显控制仪。

*双光束“qua”非色散紫外臭氧检测仪。*数显自动在线测量。*留有计量检定校正接口。

*臭氧浓度/温湿度设定值控制pid自整定,操作方便可靠。*第3代比尔-朗伯测量应用软件。

*安全门锁控制系统臭氧老化试验箱,臭氧浓度控制仪,臭氧浓度检测主要技术参数

*工作室体积:500×500×500 *臭氧浓度:0~1000pphm(设定直读) *臭氧浓度偏差:国标10%

*试验仓温度:测量范围室温~+80 *温度均匀度:±2 *相对湿度:测量范围60%以上

*试样架回转速度:0~50mm/s *动态拉升频率:0.5hz

*新型试样架(每个夹具能安装试验件拉伸能满足型哑铃片和实际工件)*试验气体流量:0-60l/min

臭氧老化试验箱,臭氧浓度控制仪,臭氧浓度检测设备主要材质 *外壳冷板喷塑/内胆不锈钢。

*ai数显智能程控调节仪。*气体流量计,精确控制各层面气体流量。

*无声放电臭氧发生器,配“qua”非色散紫外臭氧检测仪(国际检测臭氧最可靠最流行的方法)。*比尔-朗伯原理测量应用软件(国际公认)。*装有气体净化器,恒温槽,*活性炭吸收和硅胶干燥塔。

*含臭氧气流与试样平行。*选配远程监控软件(可用pc机打印试验数据)

*备留有经典化学测试臭氧浓度之接口。

*内部设置稳压电源臭氧老化试验箱,臭氧浓度控制仪,臭氧浓度检测安全保护装置

*电源超载、控制回路过载、短路保护 *接地保护,电机过载保护 *超温保护

*报警讯响提示臭氧老化试验箱,臭氧浓度控制仪,臭氧浓度检测资料及服务

*提供设备的电气原理图、易耗件明细表、操作维护手册等技术资料,并提供主要外购配套件的技术

资料。*培训设备操作、维护人员，使其完全掌握设备的操作技能和一般性的维修、保养技能。*自设备通过验收之日起的1年内，向买方提供免费的售后服务(臭氧发生器、臭氧浓度控制仪、臭氧浓度检测仪等2年免费的服务,相关软件及技术升级长期免费支持)保修期满后提供有偿服务。满足 型哑铃片及实际工件的试样架以上静态拉升试样架运行轨迹均满足摆线轨迹原理gb/t7762-2003满足 型哑铃片及实际工件的试样架以上动态拉升试样架运行轨迹均满足gb/t13642

产品关键词:臭氧老化试验箱,臭氧浓度控制仪,臭氧浓度检测仪,臭氧老化试机

本产品的加工定制是是，品牌是锦创，型号是JC-5560，类型是臭氧老化试验箱，测量范围是室温 ~ +80，测量对象是臭氧浓度:0 ~ 1000pphm(设定直读)，测量精度是国标10%，分辨率是 ± 2 ，尺寸是500 × 500 × 500 (mm)，重量是1 (kg)，电源是1