

白度测定仪 10

产品名称	白度测定仪 10
公司名称	淄博森源电气有限公司
价格	面议
规格参数	型号:YQ-Z-48B白度测定仪 发货期限:10
公司地址	淄博开发区柳泉路296号
联系电话	86-05336287810 15966960508

产品详情

yq-z-48b 白度测定仪产品编码00133980075

产品简介

本仪器用于测定物体的白度，它广泛应用于造纸、纺织、印染、塑料、陶瓷、搪瓷、粮食、建材、油漆、化工、盐和其他需要测定特体白度的生产和商检部门。仪器还可以测定纸张的透明度、不透明度、光散射系数和吸收系数。

本仪器符合gb3978-83：标准照明体和照明观测条件。模拟d65照明体照明。采用d/o照明观测几何条件（iso2469），漫射球直径 150mm，测试孔直径有 30mm和 19mm两种，设有光吸收器，消除了试样镜面反射光的影响。r457白度光学系统的光谱功率分布的峰值波长457nm，半高宽44nm；ry光学系统符合gb3979-83：物体色测量方法。主要性能特点1、测定iso白度（iso brightness，即r457白度），对荧光增白的试样，还可以测定其中荧光物质发射产生的荧光增白度。

- 2、测定明度刺激值y10。
- 3、测定不透明度（opacity）。
- 4、测定透明度。
- 5、测定光散射系数和吸收系数。
- 6、可以多次测定并给出一系列测定结果的算术平均值。
- 7、带断电保护，调零、调准和标准量值等数据，即使长期失电，亦保护数据不丢失。

主要技术参数1、测定并数字显示白度，荧光（增白）白度，不透明度（%）等；

2、零点漂移： 0.1；

3、示值漂移： 0.1；

4、示值误差： 0.5；

5、重复性误差： 0.1；

6、镜面反射误差： 0.1；

7、试样尺寸：测试平面不小于 30mm或 19mm，试样厚度不超过40mm。

8、电源：~ 220v ± 10%，50hz，0.3a；

9、工作环境：温度0 ~ 40，相对湿度不超过85%。

本产品的型号是YQ-Z-48B白度测定仪，发货期限是10