

防撕裂钢丝绳芯传送带 花纹输送带

产品名称	防撕裂钢丝绳芯传送带 花纹输送带
公司名称	衡水兴强胶业有限公司
价格	1.00/米
规格参数	样品或现货:现货 是否标准件:标准件 是否进口:否
公司地址	衡水市问津街西侧1幢30号
联系电话	86-03182899399 15930399399

产品详情

样品或现货	现货	是否标准件	标准件
是否进口	否	品牌	兴强
型号	全规格	传动带类型	其他
材质	橡胶	适用对象	输送机、食品机械、矿山设备

抗拉体选用高强度、低盐深镀锌钢丝绳，在纵向钢丝绳上面或下面增设横向增强体作防撕裂层，配以高强度、耐磨和耐老化覆盖胶构成。胶带在运行中，卑尖锐物刺穿发生撕裂情况下，有阻止撕裂扩大的作用。

用途：适用于煤矿、矿山、港口、电力、冶金、建材等行业要求防撕裂条件的物料输送，具有拉伸强度大、寿命长、使用伸长短、成槽性好。耐曲挠性好。可用于长距离、大跨度、大运量和高速度物料的输送。

规格型号 强度规格：630n / mm—5400n / mm 宽度规格：800mm—2000mm

4.主要技术指标4.1覆盖胶性能

项目		性能指标		
		h	d	l
拉伸强度	mpa	24.0	18.0	15.0
扯断伸长率	%	450	400	350
磨耗量	mm ³	120	100	200

4.2钢丝绳的黏合强度符合gb/t9770的规定4.3层间黏合强度横向增强体与相邻橡胶层之间的黏合强度应不

低于10/n4.4防撕裂性能

项目	性能指标	
	a	b
开裂阻力, kn,不小于	3.0	10.0
击穿冲击强度, n,m,不小于	400.0	1000.0

窗体底端