

# 钢边止水带 镀锌板 橡胶

产品名称	钢边止水带 镀锌板 橡胶
公司名称	衡水兴强胶业有限公司
价格	30.00/米
规格参数	类型:止水带 型号:01816 产品等级:一级
公司地址	衡水市问津街西侧1幢30号
联系电话	86-03182899399 15930399399

## 产品详情

类型	止水带	型号	01816
产品等级	一级	形状	片状
材质	优质橡胶		

钢边橡胶止水带系以一般可伸缩的橡胶和两边配有镀锌钢边所组成的复合件。这种止水带主要靠中间的橡胶段在混凝土变形缝间被压缩或拉伸，而起到密封止水作用。一般来说，混凝土和橡胶的粘附力较差，在常规施工中，又因橡胶是柔软弹性体，使混凝土在浇筑时不易被掏实，故在混凝土接缝膨胀，扯离、扭转时会经常出现橡胶止水带松动和脱落，以致在水头压力较高情况下会产生渗漏现象。对于变形缝大的接缝来说，问题就更为突出。

采用镀锌钢边橡胶复合式止水带，基本上可以克服纯橡胶桥式止水带的这些不足。而且这种复合式止水带还具有双重功能，即一方面可以延长途径，延缓渗水速度，另一方面镀锌钢边和混凝土有着良好的粘附性，使止水带能承受较大的拉力和扭力，从而保证橡胶止水带的混凝土中的有效变形范围内不会产生松动和脱落现象，提高止水效果。

钢边橡胶止水带使用安装：

止水带的材料的选择及要求钢边：选用镀锌钢边；橡胶：通常选用天然橡胶、氯丁橡胶、三元乙丙橡胶等。要求橡胶和钢边能有效地粘结，它们之间的粘结强度（剥离强度）应达80~10n/2.5mm，以使它们在外界条件变化情况下不被拉脱。通常钢边边缘没有工艺孔，安装浇筑混凝土时，利用工艺将止水带和钢边用细铁丝缠绕固定，以保证浇筑密实，使镀锌钢片和混凝土有效地牢固粘附。

钢边橡胶止水带表示方法及适用范围及表示方法：

(nr)表示天然胶;(cr)表示氯丁胶;(nbr)表示丁腈胶。

gb型(nbr)350-表示采用我公司生产的橡胶止水带，宽度为350毫米，材料为丁腈胶。适用于含石油基油类

的污水防渗工程，适用温度-35 ~ 60 。

gb型(nr)-450表示采用我公司生产的钢边橡胶止水带，宽度为450毫米，材料为天然橡胶。适用于淡水防渗工程，适用温度-40 ~ 60 。

gb型(cr)-380表示采用我公司生产的橡胶止水带，宽度为380毫米，材料为氯丁橡胶。适用于含酸碱等污水防渗工程，适用温度 - 35 ~ 60 。